



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ
бр. 58 - 16
01.08.2014. године

Додатно појашњење конкурсне документације
ЈН бр. 36/2014 – Пратећа погонска средства,
доставља.-

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним информацијама/појашњењима поднетог дана 29.07.2014. године од стране једног потенцијалног понуђача, дајемо следеће појашњење.

Питања потенцијалног понуђача:

Питање бр. 1.

На страни 11/59 Конкурсне документације у Техничким карактеристикама за партију број 5. захтевате Уље моторно, екстрадетергентно свезезонско, **SAE 15W-40**, минерално, за које захтевате стандарде **SAE 10W-40, MIL-L 2104E, ACEA A3/B3/E5, API CH/SG**. Претпостављам да је 10W-40 грешка штампарска али вас молим да прецизније дефинишете API класификацију API CH /SG јер API CH не постоји?

Питање бр. 2.

На страни 11/59 Конкурсне документације у Техничким карактеристикама за партију број 7. захтевате Уље моторно, екстрадетергентно свезезонско, **SAE 5W-30**, синтетичко, за које захтевате стандарде **SAE 5W-30, MIL-L 2104E, ACEA A3/B3/E5, API CH-4/SG**. Наведеним спецификацијама API и ACEA је обухваћен нижи ниво квалитета минералних улја, молим вас да дефинишете да ли вам је потребан ниво квалитета за путнички програм 5W-30 (API SM, ACEA C3..) или за комерцијална возила (API CI-4, ACEA E4...) спецификације специфичне за синтетичка моторна улја?

Питање бр. 3.

На страни 11/59 Конкурсне документације у Техничким карактеристикама за партију број 8. захтевате Моторно улје, средње, **SAE 50 SMU GSL**, за које захтевате стандарде **SAE 50 SMU GSL, API CD/CF, CCMC D2, ACEA A3/B3/E3, GOST 25770-83**. Да ли потребно да улје задовољи спецификацију ACEA A3/B3 (шодно томе да су овом спецификацијом обухваћена моторна улја за путничка возила) а тражено улје моноградно SAE 50, нижег API квалитета API CD/CF?

Питање бр. 4.

На страни 12/59 Конкурсне документације у Техничким карактеристикама за партију број 13. захтевате Антифриз, гликолни, OAT, GA-12. Молим Вас да дефинишете да ли Вам је потребан концентрат или разблажен антифриз спреман за употребу?

Појашњења и одговори на питања:

1. За партију бр. 5, уље моторно, екстрдетергентно, свезезонско 15W-40, минерално, на страни 11/59 конкурсне документације у техничким карактеристикама треба да стоји стандард SAE 15W-40, а не SAE 10W-40, при чему наведено уље мора да задовољи API спецификације ознаке API CH-4/SL и ACEA A3/B3-08.
2. Потребан ниво квалитета који се захтева за уље моторно, екстрадетергентно, свезезонско 5W-30, синтетичко, на страни 11/59 конкурсне документације, мора да одговара нивоу квалитета за моторна возила из путничког програма. Предметно уље налази примену у моторним возилима новије генерације која су на употреби у Министарству одбране и Војсци Србије, тј. ŠKODA SUPER B, AUDI, MERCEDES и OPEL VECTRA.
3. Техничке карактеристике за партију бр. 8, уље моторно, средње, SAE 50 SMU GSL не морају задовољити спецификацију ACEA A3/B3/E3 – моторна уља за путничка возила како се наводи у допису, с обзиром да се предметно уље искључиво користи за борбена моторна возила на употреби у Војсци Србије са погоном мотора на дизел гориво.
4. За партију бр. 13, антифриз гликолни, OAT GA-12, на страни 12/59 конкурсне документације, антифриз мора бити спреман за употребу, са разблажењем 1:1 по запремини.

ЖЦ,-

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
пуковник
Горан Марјановић, дипл. инж.**