



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПОДАЈУ
бр. 567 - 17
10.08.2018. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор и појашњења конкурсне документације за ЈН број 56/2018 објављује-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања заинтересованог лица путем факса дана 07.08.2018. године, за јавну набавку добара бр. 56/2018 – Контејнер-хладњача, наручилац објављује одговоре:

Питање број 1:

Red.br.4. Da li je u pitanju neto ili bruto nosivost 21000 kg (ako je npr.neto onda je bruto 25000 kg)?

Одговор комисије на питање број 1:

Наручилац је размотрио постављено питање и потенцијалном понуђачу доставља следеће појашњење:

Носивост до 21.000 kg односи се на нето носивост.

Питање број 2:

Red.br.5. Obzirom da se zahteva hemijska i bioloska zastita, nas predlog je uvođenje humanih visokootpornih kompozitnih panela.

U prilog ovom predlogu sledi objasnjenje po vise tenderskih tacaka (red.brojeva):

Red.br.6. Za ostvarenje temperaturnog rezima -10C do +8C (zahtev 10.) za spoljne temp.rezime rada od +20C do +50C pored neuporedivo boljih antikorozivnih karakteristika, temperature na površini panela se značajno razlikuje. Kompozitni paneli su termootporni tako da se na njihovoj površini kada je napolju +50C kontaktnim termometrom može izmeriti dosta manje ili maksimalno isto (+50C). Na limu koji je po zahtevu se pored losijih termoizolacionih karakteristika u uslovima spolnje temperature od +50C, kontaktnim termometrom može izmeriti preko +80C. Kolicina potrebne energije za hlađenje metalnih u odnosu na kompozitne panele, se uvecava za preko 60%. Naglasavamo da je ovo za poredjenje sa najnize traženom temperaturom od -10C.

Red.br.20. Garancija na kompozitne panele je duplo veca od zahtevane po tender, a hemijska i bioloska bezbednost za smestaj dobara nezamenljiva. Zahtev za opštom garancijom od 36 meseci (zahtev 20.) u smislu antikorozivne zaštite diskvalifikuje celicne, a afirmise kompozitne panele.

Nase pitanje je mogu li biti ponudjeni i isporuceni kompozitni paneli olivceni celicnim pocinkovanim i farbanim limom (zastita ivica kontejnera od ostecenja)?

Одговор комисије на питање број 2:

Наручилац је размотрио постављено питање и делимично усвојио примедбу заинтересованог лица и доставља следећи одговор:

Наручилац захтева да материјали за израду контејнера морају хемијски, биолошки и радиоактивно бити безбедни за смештај добара за која су намењена и за рад људства.

Поред наведеног, кровни и зидни панели спољни израђени од: лима са антикорозивном заштитом, са изолацијом дебљине мин. 60 mm или композитних панела са антикорозивном заштитом, дебљине мин. 60 mm, оивичени челичним поцинкованим и фарбаним лимом (заштитна ивица контејнера од оштећења);

Наручилац је захтевао општу гаранцију најмање 36 (тридесет шест) месеци за целокупно средство и опрему, а понуђач ће у понуди одредити коначну дужину гаранције.

Питање број 3:

Red.br.13. Unutar krovnog panela postavljamo instalacije kroz koje se mogu provuci veze izmedju dva zeljena isparivaca. Pitanje je gde ce biti pozicija drugog isparivaca i treba li vam u ovom slucaju pregradni panel sa vratima kojim bi odvajali dva temperaturna rezima?

Одговор комисије на питање број 3:

Наручилац је размотрио постављено питање и потенцијалном понуђачу доставља следеће појашњење:

Није потребан други преградни панел са вратима јер се у контејнеру планира рад у једном температурном режиму. Позиција другог испаривача мора да омогући несметано функционисање унутрашњег хлађења тј. рад и манипулацију унутар самог контејнера.

Питање број 4:

Red.br.8. Angazovana snaga ce biti ispostovana, ali da bi vam obezbedili potpunu sigurnost u eksploataciji isli bi sa dva kompresora koja bi radila u rezimu gde se u slucaju kvara proces hladjenja nastavlja preko drugog kompresora, a u slucaju rada u ispravnom stanju kompresori rade sa pola kapaciteta. Pitanje je: da li ovo prihvatljivo?

Одговор комисије на питање број 4:

Наручилац је размотрио постављено питање усвојио примедбу заинтересованог лица и доставља следећи одговор:

Два компресора у складу са ангажованом снагом и два режима рада: први-основни режим рада са оба компресора са по пола капацитета и други-резервни режим рада са једним компресором у случају отказа једног од њих. Снага компресора мора да задовољи тражени температурни опсег.

Питање број 5:

Red.br.14 i 17. Kontejner apsolutno zadovoljava spoljasnje ISO standard dimenzije i dimenziono je uklopiv u brodsku kontejnersku celiju odgovarajuce velicine za 20"kontejner. Kontejner bi imao ispravne mahnizme i delove kao u zahtevu 17.koji omogucavaju manipulaciju pretovarnim uredjajima (futrole za vile viljuskara). Pitanje: predlazemo sroke futrole za lucki viljuskar obzirom na zahtevanu bruto masu, da li je to u redu?

Graffere bi uradili u skladu sa ISO standardom, a donje korner blokove za kopcanje na lucke manipulative kamione (5853mmx2259mm su duzina i sirina osa korner blokova). Gornji korner blokovi omogucavaju vezivanje sajli i prenosenje kontejnera dizalicom. Pitanje: da li je to u redu?

Kontejner koji nameravamo da ponudimo nije namenjen da se postavlja jedan na drugi do visine 8 kom po standard. Da li je to u redu?

Одговор комисије на питање број 5:

Наручилац је размотрио постављено питање и потенцијалном понуђачу доставља следеће појашњење:

Наручилац је у конкурсној документацији захтевао да спољне димензије контејнера - хладњаче задовољавају ISO стандард који важи за 20' контејнер, тако да је контејнер - хладњача буде уклопив у бродску контејнерску ћелију за одговарајућу величину 20' контејнера. Контејнер није планиран да се поставља један на други преко висине 8 (осам) комада.

Такође у складу са ISO стандардима, на контејнерима мора да постоје исправни механизми и делови, који омогућавају манипулацију претоварним уређајима (футроле за виле виљушкар сходно траженој носивости контејнера, доње корнер блокове за копчањене на лучке манипулативне камионе, горње корнер блокове који омогућавају везивање сајли ради преношења контејнера дизалицом, грајфере за лучки камион или дизалицу и др).

НАПОМЕНА:

Званична измена конкурсне документације биће објављена у складу са Законом о јавним набавкама на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и Интернет страници наручиоца.

ОТ/.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
ПОТПУКОВНИК
Иван Делић, дипл.инж.**