



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

бр. 1043 - 16/17
23.01.2018. године
БЕОГРАД

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 84/2017
о б ј а в љ у ј е.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 22.01.2018. године, за јавну набавку добара бр. 84/2017 – Пратећа погонска средства, наручилац, доставља одговоре и појашњења по следећем:

Питање број 1:

Molimo Vas da nam dostavite dodatne informacije za ulje partija2-AVIOTURBINSKO SINTETICKO SREDNJE ATU Sin-SR prema standard SORS 6821.

Појашњење комисије:

Наручилац је размотрио постављена питања и потенцијалном понуђачу доставља следеће појашњење:

Овим стандардом прописује се квалитет, проверавање квалитета и начин паковања уља авио-турбинског, синтетичког, средњег.

Уље је на бази синтетичких естера и садржи додатке за побољшање оксидационих и антикорозионих особина, као и доадатке против хабања.

Уље се употребљава за подмазивање млазних мотора, редуктора, компресора и др.

Захтеви у погледу квалитета су следећи:

Изгледбистра течност без талога и суспендованих материја

Густина на 15 °Ц, г/цм³ 0,998 до 0,990

Кинематичка вискозност, мм²/с

- на 100 °Ц најмање..... 5,0
- на -30 °Ц највише 3.500
- на -40 °Ц највише 12.500

Тачка течења, °Ц, највише -60

Тачка паљења, °Ц, најмање 235

Укупан киселински број у мг КОХ/г 4,4 до 4,5
 Садржај у води растворених киселина или база не садржи
 Садржај кокса, % м/м, највише 0,45
 Садржај воде, садржај нечистоћа не садржи.
 Термооксидациона стабилност (10 сати на 200 °Ц)
 - нерастворени остатак у изооктану, мг, највише 0,12
 - промена киселинског броја, мг КОХ/г 0,7 до 2,0
 Вискозност, мм²/с
 - на 100 °Ц, највише 6,0
 - на -40 °Ц, највише 20.000
 Промена масе опитних металних плочица Ал и Ч, мг/цм² највише..... 0,1
 Оптерећење почетног заривавања, N, најмање.....800

ОТ

КОМИСИЈА ЗА ЈН 84/2017