



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 - 87/19
13.02.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Измена конкурсне документације ЈН број
86/2019 – Контејнери за становање,
д о с т а в љ а.-

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање.

1. Измена се односи на поглавље II. тачка 2.1. на контејнере под редним бројем 2, 3, 4, 5, 8 и 10 и на поглавље VI. Образац 1. тачка 2. подтачка 2.1. на контејнере под редним бројем 2, 3, 4, 5, 8 и 10:

На **страни 5, 6, 7, 8, 11, 13, 27, 29, 31, 32, 36, 39** конкурсне документације, између осталих техничких карактеристика **стоји** да се за облагање преградног зида користи сендвич панели са испуном ПУР Еластик 40mm.

На **страни 5, 6, 7, 8, 11, 13, 27, 29, 31, 32, 36, 39** конкурсне документације, напред наведена техничка карактеристика **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ** да се за облагање преградног зида користи сендвич панели са испуном ПИР 60mm.

2. Измена се односи на поглавље II. тачка 2.1. на контејнере под редним бројем 2 и 10 и на поглавље VI. Образац 1. тачка 2. подтачка 2.1. на контејнере под редним бројем 2 и 10:

На **страни 5, 13, 27 и 38** конкурсне документације, између осталих техничких карактеристика **стоји:**

Под:

Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.

На **страни 5, 13, 27 и 38** конкурсне документације, напред наведена техничка карактеристика **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ :**

Под:

Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm. У санитарном делу, облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.

У циљу избегавања недоумица, наручилац ће уз ову измену конкурсне документације објавити и пречишћен текст поглавља VI. образац 1. тачка 2. подтачка 2.1. Усаглашеност

понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама и пречишћен текст поглавља VII. Модела уговора.

ОТ/.

НАЧЕЛНИК
ПУКОВНИК
др Александар Цакић, дипл. инж.

2.1. УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА СА ТРАЖЕНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

1) Стамбени контејнер, тип А – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (87 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Стамбени контејнер	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2 mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Столарија	
Улазна врата на крајој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Један прозор ПВЦ –кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата и прозор на супротним крајим странама, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада).	
Додатна опрема	
Уградња клима уређаја 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	

2) Стамбени контејнер, тип Б – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (5 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Стамбени контејнер	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm. У санитарном делу, облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагањем зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 3 комада на преградним панелима између просторија ПВЦ ЈК 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70, ПВЦ испуна или одговарајући. Два прозора ПВЦ – кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m², Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозори на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопом, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада), по два ЛАН и телефонска прикључка. Купатило, сет неонки 2x18 W – 1 комад, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 1 комад).	
Додатна опрема Један клима уређај 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, постављена у малом ходнику.	
Санитарија Једна WC шоља са потребном инсталацијом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Један лавабо са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом. Једна ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, клизном шипком за туш и преградним вратима на затварање. Обе славине повезане на инсталацију бојлера.	

3) Санитарни контејнер, мушки – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (10 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Санитарни контејнер, мушки	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 g/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног перглованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између WC шоља, висине 2.000 mm.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 5 комада на преградним панелима ПВЦ ЈК 700x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајући. Прозор ПВЦ – кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама у складу са шемом, а унутрашња врата на преградним панелима-кабинама предвидети отварање на споља, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 4 комада поред огледала).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	
Санитарија	
Пет WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Два писоара. Четири лавабоа са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 80 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине Т/Х повезане на инсталацију бојлера.	

4) Санитарни контејнер, женски – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (5 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Санитарни контејнер, женски	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002,	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног перглованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између WC шоља, висине 2.000 mm.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 5 комада на преградним панелима ПВЦ ЈК 700x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајући. Прозор ПВЦ – кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама у складу са шемом, а унутрашња врата на преградним панелима-кабинама предвидети отварање на споља, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 6 комада поред огледала).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	
Санитарија	
Пет WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Шест лавабоа са инсталацијама и једноруч.славином T/X, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 80 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине T/X повезане на инсталацију бојлера.	

5) Санитарни контејнер, купатило – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (15 комада)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Санитарни контејнер, мушки	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебелина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација-између туш кабина, висине 2.000 mm.	
Столарија	
Улазна врата на краћој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Два прозора ПВЦ – кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна и прозор на краћим странама, а унутрашња врата на преградним панелима, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 2 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG –5 комада поред огледала).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	
Санитарија	
Пет ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х и клизном шипком за туш. Пет лавабоа са инсталацијама и славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 240 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине Т/Х повезане на инсталацију бојлера.	

6) Контејнерски систем, сала за обедовање – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (2x12 контејнера=24 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнерски систем, сала за обедовање (2x12 контејнера)	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона,	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10 mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.	
Столарија	
Улазна врата два комада, ПВЦ JK минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Осам прозора ПВЦ – кип и отварање - JK минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата на дужој страни и прозори на свим странама, у складу са шемом, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак UKO –UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – по 6 комада, прекидач за светло - 3 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – по 2 комада).	
Додатна опрема	
Два клима уређаја 24.000bTU са инвертером за климатизацију просторија постављених на краћим странама, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, на краћим странама.	
Санитарија	
Пет лавабоа са инсталацијама и једноручном славинам Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом на зиду између улазних врата. Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине повезане на инсталацију бојлера код улаза у сваки систем (сале за обедовање).	

7) Контејнери магацини – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (2+2 са прозором на бочној страни+4 без прозора=8 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнери магацини (2+2 са прозором на бочној страни+4 без прозора)	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Столарија	
<u>Контејнери магацини са прозором:</u> Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m², Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Прозор обезбеђен са металном решетком на дужи страни контејнера ПВЦ – кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m², Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Покретни комарници за прозор у складу са датим димензијама истих. <u>Контејнери магацини без прозора:</u> Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m², Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са PVC каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада).	

8) Контејнерски систем А, за дежурну службу- Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (1x4 контејнера=4 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнерски систем А, за дежурну службу (1x4 контејнера)	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажука 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног перглованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са одлучном инсталацијом.	
Преградни зид:	
Две преграде облагањем зидним сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација.	
Столарија	
Улазна врата, обезбеђена металном решетком, на краћој страни контејнера, ПВЦ JK минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 3 комада, на преградним панелима ПВЦ JK 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70 (ПВЦ испуна) или одговарајућа. Прозор, 4 комада, обезбеђен са металном решетком, ПВЦ – кип и отварање - JK минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна на краћој страни контејнера, прозори на дужим странама контејнера, а унутрашња врата на преградним панелима, покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Спољашњи прикључак UKO –UTO, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 4 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 4 комада).	
Додатна опрема	
Два клима уређаја 12.000BTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, позиција једна десно од улазних врата, а друга у доњој левој просторији на краћем спољњем зиду.	

9) Контејнерски систем Б, за дежурну службу – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (1x8 контејнера=8 контејнера)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнерски систем Б, за дежурну службу (1x8 контејнера)	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm.	
Кров и плафон:	
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима. Израда двоводног крова на подконструкцији TR 40 са олучном инсталацијом.	
Столарија	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Врата, 2 комада, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla) или одговарајући. Прозор, 4 комада, ПВЦ –кип и отварање- ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla) или одговарајући. Покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 4 комада, прекидач за светло - 2 комада (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 4 комада), 4 прикључака за телефон и ЛАН мрежу.	
Додатна опрема	
Два клима уређаја 12.000BTU са инвертером за климатизацију просторија на зидовима између прозора, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	

10) Контејнер за дежурну службу – Опис, техничке карактеристике и спецификација добра (1 комад)

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Контејнер за дежурну службу	
Дужина контејнера: 6.000mm (+5%).	
Висина контејнера: 2.650mm (+5%).	
Ширина контејнера: 2.400mm (+5%).	
Материјали за израду контејнера морају бити безбедни за смештај и рад људства. У складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС, 22/2019), класификација објеката ИС1 и НС1, класе објеката П1, потребно је обезбедити отпорност према пожару степена II, што за елементе конструкције значи: - за зидове: минимум 1 сат. - за кровну конструкцију: минимум ¼ сата.	
Челична конструкција:	
Спољашња од наменски савијаних (2mm) и кутијастих профила од Č.0361, поцинкована са 275 gr/m ² цинка + основни и завршни полиуретански премаз са ушкама за манипулацију краном дизалице.	
Облагање зидова:	
Облагање зидним сендвич панелом са испуном ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, дебљина лима 0,4/0,5mm, а температурни распон минимум од -40°C до +40°C.	
Под:	
Облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, дрвеном облогом-врста блажујка 18 до 20mm и завршним подом од ПВЦ 2mm. У санитарном делу, облагање пода сендвич панелом са испуном ПИР 60mm, завршни слој керамичке плочице на одговарајућој подлози.	
Кров и плафон:	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
Облагање плафона сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација. Допунска изолација са 50mm минералне вуне изнад плафона, подконструкција крова од лимова, OSB плоча 10mm и кров од равног пертлованог пластифицираног лима.	
Преградни зид:	
Облагањем зидним сендвич панелом са испуном од ПИР 60mm у белосивој боји RAL 9002, стандардна профилација.	
Столарија	
Улазна врата на дужој страни контејнера, ПВЦ ЈК минималне ширине 850mm тако да минимална површина врата буде 1,8m ² , Тип: Rehau Euro 70 (парапет ПВЦ испуна, горњи део пескирано стакло 4+12+4) или одговарајући. Унутрашња врата, 3 комада на преградним панелима између просторија ПВЦ ЈК 800x2000mm, Тип: Rehau Euro 70, ПВЦ испуна или одговарајући. Два прозора, на краћим странама, ПВЦ – кип и отварање - ЈК минималне ширине 900mm тако да минимална површина прозора буде 1m ² , Тип: Rehau Euro 70 (Solar stakla 4+12+4) или одговарајући. Врата улазна, прозори и унутрашња врата на преградним панелима у складу са шемом, а покретни комарници за прозоре у складу са датим димензијама истих.	
Инсталације	
Спољашњи прикључак УКО – УТО, са одговарајућом разводном таблом са аутоматским осигурачима и FID склопком, монофазна струја, стандардно уземљење траком, унутрашњи развод по зиду са ПВЦ каналицама. Сет неонки 2x36 W – 2 комада, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 2 комада), по два ЛАН и телефонска прикључка. Купатило, сет неонки 2x18 W – 1 комад, прекидач за светло - 1 комад (са десне стране улазних врата, утичница монофазна OG – 1 комад).	
Додатна опрема	
Један клима уређај 12.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија, постављена у малом ходнику.	
Санитарија	
Једна WC шоља са потребном инсталациом, ПВЦ даском, водокотлићем и држачем тоалет папира. Један лавабо са инсталацијама и једноруч.славином Т/Х, држачем сапуна и пешкира и огледалом. Један бојлер од 50 литара са сигурносним вентилом и инсталацијом. Један ТУШ кабина 80x80 са инсталацијама и једноручном славином Т/Х,	

Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
клизном шипком за туш и преградним вратима на затварање. Обе славине повезане на инсталацију бојлера.	

****НАПОМЕНА:**

Понуђач мора попунити сваки редни број техничке карактеристике добра које се нуди у напред наведеним табелама, уписивањем текста (пример 1) или одреднице ДА (пример 2) уколико је текст идентичан са траженим техничким карактеристикама (примери су информативног карактера).

Пример број 1:

Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	Један уређај 9.000bTU са инвертером, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.

Пример број 2:

Додатна опрема	
Један клима уређај 9.000bTU са инвертером за климатизацију просторија, решетка за вентилацију димензија 980x250mm изнад врата са комарником истих димензија.	ДА (одредница ДА подразумева идентичан текст као у траженим карактеристикама)

Уз контејнере за становање испоручити:

Ознака	Назив захтева	Испуњава (ДА/НЕ)
А	Гарантни лист са условима гаранције (оверен за контејнер и уређаје у њему)..	
Б	Изјава произвођача, на меморандуму произвођача, да су материјали од којих се производе контејнери безбедни за смештај и рад људи . или Сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства.	
Б	Упутство за употребу, одржавање / техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено средство и још један примерак (односи се на контејнер и контејнерски систем).	
Г	Упутство за употребу/техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено средство и још један примерак (односи се уређаје у контејнерима).	
Д	Атест уз који се прилаже извештај о испитивању, у складу са Правилником о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ бр. 24/90).	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)



МОДЕЛ УГОВОРА

број 967-73-_____-20

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ Београд,
Немањина бр. 15; коју заступа начелник пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. - у даљем тексту **Купац**,
Матични број: 07093608,
ПИБ: 102116082,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814,
Телефон: _____,
Телефакс: 011/3006-330,
Текући рачун број: 840-1620-21,

и

_____ (назив понуђача) са седиштем у _____, улица _____, којег заступа _____, - у даљем тексту Продавац Матични број: _____, ПИБ: _____, Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _____, Телефон: _____, Телефакс: _____, Текући рачун број и банка: _____,
--

ПРАВНИ ОСНОВ

Отворени поступак јавне набавке добара број 86/2019 – Контејнери за становање.

Продавац је доставио понуду бр. попуњава Купац од попуњава Купац. године заведену код Купца под бр. попуњава Купац од попуњава Купац године.

Одлука о додели уговора бр. попуњава Купац од попуњава Купац године начелника Управе за набавке и продају.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ СУ СЕ ДОГОВОРИЛЕ:**ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

- 1.1. Уговорне стране су се договориле да су предмет овог уговора **Контејнери за становање** (у даљем тексту: добро) по називу, произвођачу, марки, типу, моделу, земљи порекла, техничким карактеристикама према Спецификацији из прилога број 1 овог уговора. Продавац се обавезује да Купцу, односно Купчевом крајњем примаоцу (ВП 5002 Пасуљанске ливаде), у складу са важећим прописима и овим уговором испоручи добро у складу са прилогом број 1.
- 1.2. Купчев крајњи примаоц се обавезују да преузме добро, Купац да плати испоручено добро по одредбама овог Уговора.
- 1.3. Саставни део овог уговора је
- прилог бр. 1: Спецификација добра и количина.
 - прилог бр. 2: План квалитативног пријема.
- 1.4. **ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)**

Продавац наступа као члан Групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

1.5. ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОДИЗВОЂАЧИ (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Продавац наступа са подизвођачем/има:

_____ који ће делимично

извршити предметну набавку, у делу _____

ЧЛАН 2. ЦЕНА

- 2.1. Купац и продавац су се споразумели да је цена за добро из члана 1. овог Уговора:
- Укупна вредност уговора без ПДВ је као у понуди динара за целокупну количину, што представља и укупну вредност уговора без ПДВ;
- Укупан износ ПДВ је као у понуди динара за целокупну количину;
- Укупна вредност уговора са ПДВ је као у понуди динара за целокупну количину, што представља и укупну вредност уговора са ПДВ.
- 2.2. Купац и Продавац су се споразумели да је саставни део цене евентуална амбалажа и и трошкови транспорта на локацији купчевог крајњег примаоца.
- 2.3. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 3. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

- 3.1. Рок испоруке добра из члана 1. овог Уговора је као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора.
- 3.2. Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добра из члана 1. овог Уговора извршити на место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде.
- 3.3. Под даном испоруке се подразумева дан (датум) када је потписан Записник о квантитативном пријему добра од стране комисије или лица које одреди Купчев корисник за целокупну количину добра.
- 3.4. Продавац се обавезује да испоруку уговореног добра врши искључиво у радно време купчевог крајњег примаоца (од 7,00 до 15,00 часова). Организацију транспорта и транспорт добра до места испоруке врши Продавац. Продавац може и на месту испоруке извршити склапање контејнерских јединица (у наведено радно време) уз обавезу да обезбеди извор електричне енергије (агрегат) за употребу алата. За потребе истовара, Продавац је дужан да

обезбеди потребну механизацију и људство о свом трошку и наведено се не исплаћују посебно. Повезивање контејнера и контејнерских система на спољашње инсталације водовода, канализације и електричне енергије улазе у цену добра и не исплаћују се посебно и обавеза је Продавца, након чега се врши функционална проба уграђене опреме и инсталација. Трошкови транспорта улазе у цену добра и не исплаћују се посебно.

3.5. Продавац је дужан да уз испоручено добро приликом испоруке обезбеди и достави:

- гарантни лист са условима гаранције (оверен за контејнер и уређаје у њему);
- изјава произвођача на меморандуму произвођача, да су материјали од којих се производе контејнери безбедни за смештај и рад људи или сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства;
- атест уз који се прилаже извештај о испитивању, у складу са Правилником о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ бр. 24/90);
- упутство за употребу, одржавање / техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ИД или УСБ), за свако испоручено средство (односи се на контејнер и контејнерски систем);
- упутство за употребу/техничко упутство на српском језику, у штампаном и електронском облику (ИД или УСБ), за свако испоручено средство (односи се уређаје у контејнерима).

Наведено је саставни део Прилога 1

ЧЛАН 4. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 4.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и обавезује се да испоручено добро у свему одговара спецификацији добра по прилогу број 1.
- 4.2. Добро из члана 1. овог Уговора мора бити ново, исправно и некоришћено, произведено 2019. године или млађе. Добро не сме имати недостатака насталих из дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста произвођача.

ЧЛАН 5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 5.1. Квалитативни пријем добра вршиће се на месту испоруке Купчевог крајњег примаоца у присуству представника Продавца.
- 5.2. Продавац је дужан да припреми за испоруку целокупну количину добра које је предмет уговора и писаним путем телефаксом благовремено најави-обавести Купца (на знање) на број _____ и ВП 1102 Београд на број _____ о спремности за квалитативни пријем при чему наводи број уговора и место извршења пријема (искључиво у Републици Србији), водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу, најмање 7 (седам) дана пре испоруке у писаном облику. Изузетно, испорука добара се може извршити и у ванрадно време до краја видног дела дана и у дане викенда уз одобрење ВП 1102 Београд.
- 5.3. ВП 1102 Београд ће по добијеном обавештењу од стране Продавца усагласити са осталим члановима комисије за квалитативни и квантитативни пријем тачан датум и време отпочињања квалитативног пријема, као и тачан датум и време транспорта средства на место испоруке. ВП 1102 Београд ће регулисати процедуру уласка моторног/их возила Продавца приликом транспорта добра на место испоруке.
- 5.4. Контролу квалитета и квалитативни пријем добара врши Комисија за квалитативни пријем коју формира ВП 1102 Београд. Комисија за квалитативни пријем је у обавези да заједно са представницима продавца отпочне контролу квалитета добара у року од 10 дана од захтеваног дана за почетак пријема и исти заврши у року од 15 дана од договореног датума почетка пријема. Уколико из било којих разлога Комисија за квалитативни пријем не заврши квалитативни пријем у уговореном року, она о томе писаним путем обавештава Купца, са образложењем кашњења, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

- 5.5.Продавац је у обавези да Комисији за квалитативни пријем стави на увид каталошку и техничку документацију којом се доказују техничке декларисане карактеристике добара и документацију која је захтевана да се испоручи уз добра која су предмет уговора.
- 5.6.Комисија за квалитативни пријем ће вршити пријем увидом у документацију, као и практичном провером комплетности, функционалности добара у складу са прилогом 2.
- 5.7.Уколико Комисија за квалитативни пријем утврди да добра не задовољавају тражене техничке карактеристике, да документација није уредна и/или комплетна или да постоје неки други недостаци и/или неслагања са уговореним карактеристикама, квалитативни пријем добара на којима је то уочено неће се вршити. Комисија за квалитативни пријем ће записнички констатовати примедбе на квалитет добара (Записник о одбијању добара) уочене током квалитативног пријема и један примерак предати Продавцу.
- 5.8.Један примерак Записника о одбијању добара, Комисија за квалитативни пријем доставља и Купцу, ради праћења реализације Уговора.
- 5.9.Продавац је у обавези да отклони недостатке у складу са Записником о одбијању добара најкасније у року до 30 (тридесет) дана и понови процедуру за квалитативни пријем из овог члана Уговора. По отклањању примедби које су уочене, Продавац обавештава комисију за квалитативни пријем на број _____, а комисија је дужна да у року од 3 (три) дана отпочне квалитативни пријем.
- 5.10.Уколико Комисија за квалитативни пријем и након поновљеног поступка квалитативног пријема утврди да Продавац није отклонио недостатке из Записника о одбијању добара, квалитативни пријем добара се неће разматрати нити вршити, а целокупна добра се стављају Продавцу на располагање.
- 5.11.Комисија за квалитативни пријем након извршеног квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора сачињава Записник о квалитативном пријему добра у потребном броју примерака.
- 5.12.Комисија за квалитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записника о квалитативном пријему добра (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће оверити записник на месту пријема, комисија је дужна да, у року од 3 (три) дана од дана квалитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квалитативном пријему добра.
- 5.13.Уколико се поновљени квалитативни пријем догоди након истека уговореног крајњег рока за испоруку, Продавац неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са Уговором. Сви трошкови везани за поновљени квалитативни пријем добара падају на терет Продавца. Поновљени квалитативни пријем може се извршити само једном и уколико исти не задовољи добра се стављају Продавцу на располагање.
- 5.14.Извршен квалитативни пријем и изrada Записника о квалитативном пријему је услов за извршење квантитативног пријема.
- 5.15.Квантитативни пријем добара врши Комисија за квантитативни пријем коју формира ВП 1102 Београд у присуству представника Продавца.
- 5.16.Квантитативни пријем добара вршиће се у месту испоруке, а може се поново вршити и практична провера комплетности и функционалности добара.
- 5.17.Комисија за квантитативни пријем је у обавези да заврши квантитативни пријем у року до 5 (пет) дана од дана квалитативног пријема. Уколико из било којих разлога Комисија за квантитативни пријем не заврши исти у уговореном року, она о томе писаним путем обавештава Купца, са образложењем кашњења, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 5.18.Комисија за квантитативни пријем након извршеног квантитативног пријема комплетних добара из Уговора сачињава Записник о квантитативном пријему добара у потребном броју примерака.

- 5.19. Комисија за квантитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записник о квантитативном пријему добара (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће оверити записник на месту пријема, Комисија за квантитативни пријем је дужна да, у року од 3 (три) дана од дана квантитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квантитативном пријему добара.
- 5.20. Уколико Комисија за квантитативни пријем утврди било каква неслагања са уговором и отпремницом, квантитативни пријем се неће вршити. Комисија за квантитативни пријем ће записнички констатовати примедбе (Записник о одбијању добара) уочене током квантитативног пријема и један примерак предати Продавцу. Продавац је у обавези да отклони недостатке најкасније у року до 10 (десет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.
- 5.21. Један примерак Записника о одбијању добара, Комисија за квантитативни пријем доставља и Купцу, ради праћења реализације Уговора.
- 5.22. Уколико Комисија за квантитативни пријем и након поновљеног поступка квантитативног пријема утврди да Продавац није отклонио недостатке и након поновљеног поступка квантитативног пријема утврди да Продавац није отклонио недостатке из Записника о одбијању добара, квантитативни пријем се неће вршити, те ће се сматрати да иста Продавац није испоручио.
- 5.23. Уколико се поновљени квантитативни пријем догоди након истека уговореног крајњег рока за испоруку, Продавац неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са уговором. Поновљени квантитативни пријем може се извршити само једном и уколико исти не задовољи добра се стављају Продавцу на располагање.
- 5.24. Сви трошкови везани за поновљени квалитативни и квантитативни пријем добара падају на терет Продавца.
- 5.25. Након извршења квантитативног пријема, Комисија за квантитативни пријем или овлашћено лице Крајњег корисника Купца потписује и оверава отпремницу Продавца у најмање 2 (два) примерка (који су потребни за исплатну документацију).
- 5.26. Продавац је одговоран за безбедан рад и понашање лица која ангажује у току вршења свих активности на месту испоруке, а која се односе на транспорт и манипулацију добра, квалитативни, квантитативни пријем, отклањања евентуалних недостатака на добру, као и активности које се реализују практичном провером комплетности и функционалности добара и осталих радњи везаних на примопредаји добра.

ЧЛАН 6. УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 6.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће Купчев корисник плаћање добра из члана 1. овог Уговора извршити, у року од као у понуди дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Купца.
- 6.2. Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена и потписана оригинална и комплетна документа за плаћање испорученог добра (све у 2 (два) примерка) и то:
- рачун - фактуру од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор. Рачун мора бити регистрована у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансија (члан 3. Правилника о начину и поступку регистравања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура, "Сл. гласник РС" бр. 7/18 и 59/18 и 8/19),
 - отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена потписом и печатом од стране крајњег корисника,
 - записник о квалитативном и квантитативном пријему добра, потписан и оверен печатом од стране комисије за пријем и потписан од стране Продавца.

Материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује Купчев корисник и доставља Купцу у 2 (два) оригинална примерка најкасније у року од 10 (десет) дана од датума на отпремници.

ЧЛАН 7. ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И СЕРВИС

- 7.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добра из члана 1. овог Уговора и за иста даје гарантни рок по следећем:

гарантни рок за добро је као у понуди месеци/а од дана испоруке за комплетно добро.

Гаранција се даје и важи за свако средство посебно.

- 7.2. Продавац се обавезује да у гарантном року изврши бесплатно све сервисе и евентуалне рекламације и да на сваку писану рекламацију приступи отклањању уочених недостатака на локацијама добра. Одзив на рекламацију у гарантном року је као у понуди дана од дана достављања рекламације крајњег корисника у писаном облику, путем факса. Рок одзива подразумева рок у којем је продавац дужан да организује и обезбеди долазак мобилне екипе ради утврђивања неисправности настале на добру.

Продавац је дужан да реши рекламацију и отклони неисправности у року за решавање рекламација. Рок за решавање рекламација је као у понуди дана од дана одзива Продавца на рекламацију.

Продавац је дужан да у току гарантног периода, на сваку писану рекламацију, приступи отклањању уочених недостатака.

- 7.3. Ако се након пријема добра из члана 1. овог Уговора, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци или неисправности или недостаци било које врсте које се нису могле открити уобичајним прегледом приликом пријема добра (скривени недостатак), крајњи корисник Купца ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса или E-maila.
- 7.4. Продавац се обавезује у случају да се утврди да испоручено добро не одговара уговореном квалитету, да отклони све недостатке и неисправности након испоруке и у року предвиђеном за решавање рекламације или да ако то није могуће, без одлагања у најкраћем року, а најкасније до 90 (деведесет) дана крајњем кориснику Купца преда друго добро без недостатака и неисправности, које има једнаке или боље техничке карактеристике.
- 7.5. Продавац прихвата, а Купчев корисник обезбеђује да се накнадни квалитативни и квантитативни пријем, а након отклањања неисправности, недостатака на добру или након замене добра, изврши на начин и према одредбама члана бр. 5 овог уговора, којим је регулисан начин квалитативног и квантитативног пријема.
- 7.6. Продавац се обавезује да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове и гаранцију на нова добра која почиње да тече од тренутка испоруке новог добра. Новоиспоручено добро подлеже квалитативном и квантитативном пријему сходно члану 5. овог уговора.
- 7.7. Продавац је дужан да пријем рекламације путем факса или мејла, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти оверити печатом (уколико послује са печатом) и потписом и вратити факсом крајњем кориснику Купца или доставити повратни мејл. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.
- 7.8. У случају да рекламације није могуће решити на локацији добра, све интервенције на добру у гарантном периоду Продавац ће урадити искључиво у најближем овлашћеном сервису на територији Републике Србије.
- 7.9. Продавац је у обавези да обезбеди, за предметно добро одржавање и оригиналне резервне делове на територији Републике Србије за време трајања гаранције.
- 7.10. Продавац је у обавези да пре истека гарантног рока Купцу и Купчевом кориснику достави оверен ажуриран списак овлашћених сервиса на територији Републике Србије са адресама и бројевима телефона.

7.11. Продавац је обавезан да приликом закључења уговора достави Купцу прописано израђена и потписана средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана испоруке) или обавештење банке понуђача која су лица овлашћена за потписивање са приложеном копијом картона депонованих потписа (не старије од 30 дана од дана испоруке).
- **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17).

или

- Банкарска гаранција, неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација.
- Рок важења банкарске гаранције мора бити у складу са понуђеним гарантним роком.

Понуђач је обавезан да продужи важност банкарске гаранције у случају да се за време трајања уговора промене рокови по питању гаранције и решавања рекламација.

7.12. Ради извршења уговорних обавеза из овог члана уговора, Продавац као лице за контакт и обављање званичне комуникације одређује _____, телефон: _____, факс: _____, Е-mail: _____.

ЧЛАН 8. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- 8.1. Уколико Продавац не изврши испоруку добра у уговореном року дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 0,2% дневно од укупне вредности уговора без ПДВ за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ. Наплата уговорне казне врши се одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 8.2. Уколико Продавац не изврши у било ком проценту уговорне обавезе, закасни са испоруком добра преко рока који је предвиђен у тачки 8.1. уговора, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или једнострано раскине уговор, Купац ће без сагласности Продавца и обавезе обавештавања, депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла, у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.
- 8.3. Ако Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација, Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депонована средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року и решавања рекламација, у вредности од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.
- 8.4. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати сва издата средства обезбеђења.

8.5. Продавац је у обавези да **приликом закључења уговора**, преда Купцу следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:

- **Менично** писмо - овлашћење да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, значајно касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама или не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано од стране овлашћеног лица Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Копију картона депонованих потписа овлашћених лица** коју је издала банка гаранта код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи овлашћених лица, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (**овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора**) или **обавештење банке** понуђача која су лица овлашћена за потписивање са приложеном копијом картона депонованих потписа (не старије од 30 дана од дана потписивања уговора).
- **Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења** на коме се види да су менице регистроване као доказ да су менице регистроване у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17).

или

- Банкарска гаранција, неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или касни са испоруком изнад рока покривеног казним одредбама.
- Рок важења банкарске гаранције мора бити 40 (четрдесет) дана дужи од последњег дана уговореног рока испоруке добра.

Понуђач је обавезан да продужи важност банкарске гаранције у случају да се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза.

ЧЛАН 9.ВИША СИЛА

- 9.1.Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна.
- 9.2.Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
- 9.3.Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.
- 9.4.Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

ЧЛАН 10. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 10.1.Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.
- 10.2.Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 8. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

ЧЛАН 11. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

11.1. Продавац ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност.

ЧЛАН 12. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

12.1. Стране у уговору су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).

12.2. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

ЧЛАН 13. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

13.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.

13.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 14. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

14.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93 и "Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).

14.2. Купац задржава право да у току извршења уговора измени локацију купчевог крајњег корисника.

14.3. Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити другу страну, а односе се на извршење уговора.

14.4. Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, 3 (три) за Купца и 1 (један) за Продавца.

14.5. Купац задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања надлежним корисницима.

14.6. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Уговор је обострано потписан дана попуњава Купац године.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:**УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ**

Прилог број 1
Уз Уговор број 967-73-____-20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА

(као у понуди са припадајућим шематским приказом)

ПЛАНА КВАЛИТАТИВНОГ ПРИЈЕМА

Ред. бр.	Садржај испитивања - активности -	Извршиоци	Место рада	Време трајања активности	Напомена
1	2	3	4	5	6
1. Техничке карактеристике	Димензије контејнера (дужина, ширина, висина, врата, прозори, електро-инсталација и др.).	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	На српском језику у штампаној и ел. верзији.
1.1.	Друго по потреби.				
2. Техничка документација					
2.1.	Упутство за употребу, одржавање / техничко упутство, за свако испоручено средство (односи се на контејнер и контејнерски систем). Упутство за употребу/техничко упутство, за свако испоручено средство (односи се уређаје у контејнерима).	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	
2.2.	Гаранција (оверен гарантни лист са условима гаранције).				
2.3.	Сертификат/декларација или неки други документ, издат од акредитоване лабораторије да су контејнери произведени од материјала који су безбедни за смештај и рад људства.	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	
2.4.	Друго по потреби.				
3. Функционалност					
3.1.	Провера функционалности рада осветљења, утичница, уређаја, електро и водоводних инсталација.	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 5002 Пасуљанске ливаде	час	
3.2.	Провера и другог што није напред наведено, по потреби и захтеву чланова комисије за квалитативни пријем добара.			час	

Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити при испоруци добра.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.