

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 4983
Бр. 10833 - 4
10. 09. 2026. године
НИШ

Матични број: 07093608
Шифра делатности: 8422
ПИБ: 102116082
Текући рачун: РЦ МО 840-1620-21
Адреса: улица Чегарска бб, Ниш

Позив за подношење понуда,
упућује -

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке добара, на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), број 10833 / 2026 – „Алат и опрема за потребе ВП 4983/4 Ниш“ доставите понуду по следећем:

Рок за достављање понуде:	24.09.2026. године до 12.00 часова
Начин достављања понуде:	- електронском поштом: на е-mail: 39.kov@vs.rs , - непосредно: на адреси улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком "ПОНУДА- Алат и опрема за потребе ВП 4983 Ниш- НЕ ОТВАРАТИ" - канцеларија бр.2 (општи послови), објект 139 или - поштом: на адресу Војна пошта 4983 Ниш, улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком " ПОНУДА- Алат и опрема за потребе ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ "
Обавезни елементи понуде:	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији које достављамо у прилогу
Особа за контакт:	кп Балша Исаиловић, тел. 018/4152-219

НАПОМЕНА

Разматраће се само понуда ако пристигне до горе наведеног рока и ако је комплетна. Понуда пристигла после рока или делимична, неће бити разматране.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:

„Најнижа понуђена цена“

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Техничка спецификација,
- Прилог бр. 2 - Образац понуде.

Лице за јавну набавку:
кп Балша Исаиловић

ОВОРАВА
потпуковник
Дејан Миловановић

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА-СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Радионичка опрема за рад у ВП 4983 Ниш

Р.б р.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	ЈМ	Количина
1	Комплет алата за механичара за возила точкаше	Hogert HT7G056, колица са алатом 214 ставки или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	За професионалну употребу, колица од метала са четири точкића (најмање два окретна), сигурносна блокада која штити од аутоматског извлачења фиока, кочница на точкићима, са механизмом за закључавање фиока, са ојачањем и заштитом радног стола Комплет колица садржи: СЕТ виљушкасто-окастих кључева: 6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28- 30-32mm СЕТ окастих кључева: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 СЕТ битова: Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12 кратки и дужи (по један комплет), М5, М6, М8, М10, М12 кратки и дужи, Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 кратки и дужи СЕТ наставка са адаптером: хексагонални насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22- 24mm, кључеви за свећице 21- 16mm СЕТ алата са чегрталком 1/4": насадни кључеви 4-4.5-5-5.5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14mm, погонски зглоб, адаптер за бит, рачна СЕТ алата са чегрталком 3/8": насадни кључеви Е5, Е6, Е7, Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24 СЕТ алата са чегрталком 1/2": насадни кључеви 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27- 30-32-36mm, 127mm продужни адаптер, 1/2" погонски зглоб СЕТ клешта: комбинована кљешта за сечење, комбинована кљешта издужена и комбинована кљешта издужена полуокругла СЕТ зегер кљешта: кљешта унутрашња равна, кљешта спољашња равна, кљешта унутрашња савијена, кљешта спољашња савијена СЕТ равних одвијача: 6x38, 4x100, 8x150, 6x150, 5x100, 3x75, 6x100 СЕТ одвијача PH: PH0 75mmmm PH1 100mm, PH1 75mm, PH2 38mm, PH2 100mm, PH2 200mm СЕТ инбуса HEX и TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 СЕТ инбуса HEX и TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 СЕТ одвијача за електричара: изоловани равни одвијач 3x100mm, 4x100mm и 5,5x125mm (1000V), изоловани одвијач напона PZ1h100mm, PZ2h100mm (1000V), испитивач напона 1ком	КОМ	8

Р.б р.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	ЈМ	Количина
2	Тестер аккумулятора	Тип: TELWIN DTP 900 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	За тестирање аккумулятора 6V и 12V, могућност тестирања система пуњења и стартовања возила (12V и 24V), опсег мерења 40 ~ 2000 CCA, тестирање испразњених аккумулятора од 1,5V, јединица мере SAE, DIN, EN, IEC, СА/МСА, JIS, дужина каблова 180cm, могућност штампања резултата након мерења (ширина папира 37mm), мерење напона 1,5 до 30V, LCD дисплеј са позадинским осветљењем, толеранција CCA: $\pm 5\%$ ($\pm 0,05V$), напајање 4 батерије 1.5V AA	КОМ	2
3	Радна лампа за главу	Scangrip LED ZOOM 03.5627 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Могућност подешавања јачине светлости, могућност нагињања лампе, количина светлости 120 lm/W, јачина светлосног снопа 55-1200 lux на 0,5m, време рада пуне батерије 4,5 до 19h, време пуњења 2,5h, батерија 3,7V/2000mAh Li-ion, тежина мања од 150g	КОМ	10
4	Базна лемилица	Тип: ZD-937 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Напајање 230V (220V-240V) /50Hz, снага 48W, температурни опсег 150°C - 420°C (подесив), дужина кабла штапа већи од 0,5m, дужина мрежног кабла више од 1m, са сталком за штап и сунђером за чишћење и сетом резервних врхова N1-16, N1-46 и грејачем ZD-929	КОМ	2
5	Пнеуматски одвијач	Тип: Unior Model 1566 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Број обртаја 8000 o/min и више, обртни момент за завртање 1200Nm или више и 1700Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 1/2", улаз ваздуха 1/4"	КОМ	2
6	Пнеуматски одвијач	Тип: Unior Model 1573 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Број обртаја 5500 o/min и више, обртни момент за завртање 2000Nm или више и 3200Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 3/4", улаз ваздуха 3/8"	КОМ	2
7	Кабловска моталица	Commel H05VV-F 3G1,5 C0907 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Дужине 50m на металном бубњу са термопрекидачем (заштита од преоптерећења), утичнице 4x230V ~ / 16A, утикач 230V ~ / 16A	КОМ	2
8	Угаона брусилица	Bosch GWS 750S или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Снага 750W, пречник резне плоче 125mm, број обртаја 2800-11000 o/min са потенциометром.	КОМ	3

			додатном дршком и упутством за употребу тражене техничке спецификације		
Р.6 р.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	ЈМ	Количина
9	Црево за кисеоник за аутогено заваривање	: PRIMA HOSE CREVO ZA KISEONIK PLAVO, fi 6 20 bari, PRIMA HOSE-ATESTIRANO na 20 bari или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Плаво, унутрашњи пречник 6mm, максимални притисак 20bar	м	20
10	Црево за ацетилен за аутогено заваривање	: PRIMA HOSE CREVO ZA ACETILEN, fi 8 20 bari, PRIMA HOSE- ATESTIRANO na 20 bari или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Црвено, унутрашњи пречник 9mm, максимални притисак 20bar	м	20
11	Редуцир вентил са манометрима кисеоник	GCE REGULATOR PRITISKA KISEONIK, ESAB GCE, 870292 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Улазни притисак 200bar, излазни притисак 10bar, скала улазног манометра 0- 300bar, скала излазног манометра 0-16bar, прикључак за вентил боце навртка W21,8x1/14", излазни прикључак навртка навој R1/4", прикључак за црево унутрашњег пречника 6mm	ком	1
12	Редуцир вентил са манометрима ацетилен	GCE REGULATOR PRITISKA ACETILEN, ESAB GCE, 870295 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Улазни притисак 200bar, излазни притисак 10bar, скала улазног манометра 0-40bar, скала излазног манометра 0-2.5bar, прикључак за вентил боце узенгија, излазни прикључак навртка навој R3/8" леви, прикључак за црево унутрашњег пречника 9mm	ком	1

НАПОМЕНА:

- У понуди доставити каталог (извод из каталога) за сва средства која нудите где се могу видети техничке и друге карактеристике.
- Приликом испоруке уз свако средство потребно је доставити оригинално упутство за рад и гарантни лист са дефенисаним контактима за позивање у случају настанка неисправности у гарантном року.
- Након испоруке предметних добра обавезе добављача је следећа:
Решавање свих неисправности (осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника) у току гарантног рока.

1. Квалитет

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 1. (Спецификација захтеваних добара).

Потребно је да производи буду **израђени** у складу са одговарајућим стандардима.

2. Контрола квалитета - квалитативни и квантитативни пријем

Квалитативни и квантитативни пријем извршиће комисија наручиоца (корисника) и о томе сачинити записник.

Приликом примопредаје понуђач предаје примерак отпремнице.

Примедбе на квалитет и квантитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички, на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужим од **5 (пет)** дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији корисника комплетна исправна добра.

Уколико, понуђач не отклони све недостатке у квантитету и квалитету, наручиоц (корисник) задржава право да наруџбеницу прогласи ништавном и исту изда другорангираном добављачу.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације у гарантном року.

3. Рекламација, саобразност и гаранција

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника. Гаранција за добра не може бити мања од **24 месеца**. Уколико се додаје додатна гаранција на добра, потребно је посебно навести. Рок почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да наручиоцу (кориснику) испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема рекламације, односно да добављач или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

4. Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од **30 (тридесет)** дана од дана пријема наруџбенице од наручиоца (корисника), која ће бити достављена на e-mail добављача.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца (корисника) о тачном датуму и времену испоруке.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25 % дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5 % укупне вредности наруџбенице.

Наручилац (корисник) задржава право да одобри или не одобри продужење рока испоруке.

Након 20 дана од дана истека рока за испоруку наручиоц (корисник) задржава право да издату наруџбеницу огласи неважећом и изда следеће рангираном добављачу.

5. Место испоруке

Испорука добара вршиће се у касарни „Књаз Михаило“, улица Чегарска бб, 18000 Ниш.

6. Остало

- Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити телефоном на број **018/4152-219**.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шестдесет) дана од дана отварања понуда.
- У случају истека рока важења понуде наручилац (корисник) је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужења рока важења понуде.
- Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације наруџбенице.
- У обрасцу понуде **ОБАВЕЗНО** навести тип/модел понуђеног добра, како би имали увид у квалитет понуђеног добра (да ли су испуњени сви услови у складу са техничком спецификацијом).

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку добара - „Алат и опрема за потребе ВП 4983 Ниш“

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, e-mail адреса:	

Р.бр.	Назив добра	Тип - модел	ЈМ	Кол.	јед. цена без ПДВа	јед. цена са ПДВ-ом	ук. цена без ПДВ-а	ук. цена са ПДВ-ом
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

УКУПНА вредност понуде без ПДВ-а (у динарима)

ВРЕДНОСТ ПДВ-а (у динарима)

УКУПНА вредност понуде са ПДВ-ом (у динарима)

Рок извршења испоруке: (не дужи од 30 дана)	_____ дана од пријема наруџбенице
Гарантни рок: (не краћи од 24 месеци)	_____ месеци од дана испоруке добара
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	_____ дана од дана отварања понуда
Начин и рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана)	вирмански - одложено _____ дана од дана уноса фактуре у СЕФ

Датум:

М. П.

Потпис понуђача:

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА-СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Радионичка опрема за рад у ВП 4983 Ниш

Р.б р.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	ЈМ	Количина
1	Комплет алата за механичара за возила точкаше	Hogert HT7G056, колица са алатом 214 ставки или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	За професионалну употребу, колица од метала са четири точкића (најмање два окретна), сигурносна блокада која штити од аутоматског извлачења фика, кочница на точкићима, са механизмом за закључавање фиока, са ојачањем и заштитом радног стола Комплет колица садржи: СЕТ виљушкасто-окастих кључева: 6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28- 30-32mm СЕТ окастих кључева: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 СЕТ битова: Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12 кратки и дужи (по један комат), М5, М6, М8, М10, М12 кратки и дужи, Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 кратки и дужи СЕТ наставка са адаптером: хексагонални насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22- 24mm, кључеви за свећнице 21- 16mm СЕТ алата са чегрталком 1/4": насадни кључеви 4-4.5-5-5.5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14mm, погонски зглоб, адаптер за бит, рачна СЕТ алата са чегрталком 3/8": насадни кључеви Е5, Е6, Е7, Е8, Е10, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22, Е24 СЕТ алата са чегрталком 1/2": насадни кључеви 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27- 30-32-36mm, 127mm продужни адаптер, 1/2" погонски зглоб СЕТ клешта: комбинована кљешта за сечење, комбинована кљешта издужена и комбинована кљешта издужена полуокругла СЕТ зегер кљешта: кљешта унутрашња равна, кљешта спољашња равна, кљешта унутрашња савијена, кљешта спољашња савијена СЕТ равних одвијача: 6x38, 4x100, 8x150, 6x150, 5x100, 3x75, 6x100 СЕТ одвијача PH: PH0 75mm PH1 100mm, PH1 75mm, PH2 38mm, PH2 100mm, PH2 200mm СЕТ инбуса HEX и TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 СЕТ инбуса HEX и TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 СЕТ одвијача за електричара: изоловани равни одвијач 3x100mm, 4x100mm и 5,5x125mm (1000V), изоловани одвијач напона PZ1h100mm, PZ2h100mm (1000V), испитивач напона 1ком	КОМ	8

Р.6 р.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	ЈМ	Количина
2	Тестер аккумулятора	Тип: TELWIN DTP 900 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	За тестирање акумулатора 6V и 12V, могућност тестирања система пуњења и стартовања возила (12V и 24V), опсег мерења 40 ~ 2000 CCA, тестирање испразњених аккумулятора од 1,5V, јединица мере SAE, DIN, EN, IEC, CA/MCA, JIS, дужина каблова 180cm, могућност штампања результата након мерења (ширина папира 37mm), мерење напона 1,5 до 30V, LCD дисплеј са позадинским осветљењем, толеранција CCA: < ± 5% (±0,05V), напајање 4 батерије 1.5V AA	ком	2
3	Радна лампа за главу	Scangrip LED ZOOM 03.5627 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Могућност подешавања јачине светлости, могућност нагињања лампе, количина светлости 120 lm/W, јачина светлосног снопа 55-1200 lux на 0,5m, време рада пуне батерије 4,5 до 19h, време пуњења 2,5h, батерија 3,7V/2000mAh Li-ion, тежина мања од 150g	ком	10
4	Базна лемилица	Тип: ZD-937 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Напајање 230V (220V-240V) /50Hz, снага 48W, температурни опсег 150°C - 420°C (подесив), дужина кабла штапа већи од 0,5m, дужина мрежног кабла више од 1m, са сталком за штап и сунђером за чишћење и сетом резервних врхова N1-16, N1-46 и грејачем ZD-929	ком	2
5	Пнеуматски одвијач	Тип: Unior Model 1566 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Број обртаја 8000 o/min и више, обртни момент за завртање 1200Nm или више и 1700Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 1/2", улаз ваздуха 1/4"	ком	2
6	Пнеуматски одвијач	Тип: Unior Model 1573 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Број обртаја 5500 o/min и више, обртни момент за завртање 2000Nm или више и 3200Nm или више за одвртање, прикључак за гедоре 3/4", улаз ваздуха 3/8"	ком	2
7	Кабловска моталица	Commel H05VV-F 3G1,5 C0907 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Дужине 50m на металном бубњу са термопрекидачем (заштита од преоптерећења), утичнице 4x230V ~ / 16A, утикач 230V ~ / 16A	ком	2
8	Угаона брусилица	Bosch GWS 750S или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Снага 750W, пречник резне плоче 125mm, број обртаја 2800-11000 o/min са потенциометром.	ком	3

			додатном дршком и упутством за употребу тражене техничке спецификације		
Р.б р.	Назив добра	Одговарајући модел	Спецификација (минималне карактеристике)	ЈМ	Количина
9	Црево за кисеоник за аутогено заваривање	: PRIMA HOSE CREVO ZA KISEONIK PLAVO, fi 6 20 bari, PRIMA HOSE-ATESTIRANO на 20 bari или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Плаво, унутрашњи пречник 6mm, максимални притисак 20bar	м	20
10	Црево за ацетилен за аутогено заваривање	: PRIMA HOSE CREVO ZA ACETILEN, fi 8 20 bari, PRIMA HOSE- ATESTIRANO на 20 bari или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Црвено, унутрашњи пречник 9mm, максимални притисак 20bar	м	20
11	Редуцир вентил са манометрима кисеоник	GCE REGULATOR PRITISKA KISEONIK, ESAB GCE, 870292 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Улазни притисак 200bar, излазни притисак 10bar, скала улазног манометра 0- 300bar, скала излазног манометра 0-16bar, прикључак за вентил боце навртка W21,8x1/14", излазни прикључак навртка навој R1/4", прикључак за црево унутрашњег пречника 6mm	ком	1
12	Редуцир вентил са манометрима ацетилен	GCE REGULATOR PRITISKA ACETILEN, ESAB GCE, 870295 или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Улазни притисак 200bar, излазни притисак 10bar, скала улазног манометра 0-40bar, скала излазног манометра 0-2.5bar, прикључак за вентил боце узенгија, излазни прикључак навртка навој R3/8" леви, прикључак за црево унутрашњег пречника 9mm	ком	1

НАПОМЕНА:

- У понуди доставити каталог (извод из каталога) за сва средства која нудите где се могу видети техничке и друге карактеристике.
- Приликом испоруке уз свако средство потребно је доставити оригинално упутство за рад и гарантни лист са дефенисаним контактима за позивање у случају настанка неисправности у гарантном року.
- Након испоруке предметних добра обавезе добављача је следећа:
Решавање свих неисправности (осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника) у току гарантног рока.

1. Квалитет

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 1. (Спецификација захтеваних добара).

Потребно је да производи буду **израђени** у складу са одговарајућим стандардима.

2. Контрола квалитета - квалитативни и квантитативни пријем

Квалитативни и квантитативни пријем извршиће комисија наручиоца (корисника) и о томе сачинити записник.

Приликом примопредаје понуђач предаје примерак отпремнице.

Примедбе на квалитет и квантитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички, на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужим од **5 (пет)** дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији корисника комплетна исправна добра.

Уколико, понуђач не отклони све недостатке у квантитету и квалитету, наручиоц (корисник) задржава право да наруџбеницу прогласи ништавном и исту изда другорангираном добављачу.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације у гарантном року.

3. Рекламација, саобразност и гаранција

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника. Гаранција за добра не може бити мања од **24 месеца**. Уколико се додаје додатна гаранција на добра, потребно је посебно навести. Рок почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да наручиоцу (кориснику) испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема рекламације, односно да добављач или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

4. Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од **30 (тридесет)** дана од дана пријема наруџбенице од наручиоца (корисника), која ће бити достављена на e-mail добављача.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца (корисника) о тачном датуму и времену испоруке.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25 % дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5 % укупне вредности наруџбенице.

Наручилац (корисник) задржава право да одобри или не одобри продужење рока испоруке.

Након 20 дана од дана истека рока за испоруку наручиоц (корисник) задржава право да издату наруџбеницу огласи неважећом и изда следеће рангираном добављачу.

5. Место испоруке

Испорука добара вршиће се у касарни „Књаз Михаило“, улица Чегарска бб, 18000 Ниш.

6. Остало

- Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити телефоном на број **018/4152-219**.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шестдесет) дана од дана отварања понуда.
- У случају истека рока важења понуде наручилац (корисник) је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужења рока важења понуде.
- Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације наруџбенице.
- У обрасцу понуде **ОБАВЕЗНО** навести тип/модел понуђеног добра, како би имали увид у квалитет понуђеног добра (да ли су испуњени сви услови у складу са техничком спецификацијом).

Поступак набавке број _____

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку добара - „Алат и опрема за потребе ВП 4983 Ниш“

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, e-mail адреса:	

Р.бр.	Назив добра	Тип - модел	ЈМ	Кол.	јед. цена без ПДВа	јед. цена са ПДВ- ом	ук. цена без ПДВ-а	ук. цена са ПДВ-ом
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

УКУПНА вредност понуде без ПДВ-а (у динарима)

ВРЕДНОСТ ПДВ-а (у динарима)

УКУПНА вредност понуде са ПДВ-ом (у динарима)

Рок извршења испоруке: (не дужи од 30 дана)	_____ дана од пријема наруџбенице
Гарантни рок: (не краћи од 24 месеци)	_____ месеци од дана испоруке добара
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	_____ дана од дана отварања понуда
Начин и рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана)	вирмански - одложено _____ дана од дана уноса фактуре у СЕФ

Датум:

М. П.

Потпис понуђача: