



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 7799-14
12.11.2015. године

Измене и допуне конкурсне
документације у поступку јавне набавке
Опрема за псе бр. 7799/15,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Војномедицинска академија, Управа за војно здравство Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације: Мења се Образац понуде са структуром цене.

Прилог: Образац понуде са структуром цене.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Зоран Шегрт

Достављено:
-у омот предмета 7799/15
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС

Понуда број _____ (навести број понуде) од _____ .2015. године (датум) за јавну набавку добара број 341/15, по партијама.

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 3-I и 5-II	попуњава се и доставља део 3-I, 3-II и 3-III	попуњава се и доставља део 3-I, 3-IV и 3-V

2. ПОНУДА: ПАРТИЈА: _____

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
ПАРТИЈА 1					
	<p>ОГРЛИЦА КОЖНА ШИРОКА – ЈЕДНОСТРУКА</p> <p>Дужине 60 цм, ширине 40 мм, са једном гајком и пређицом (рол шналом) за закопчавање чији је пресек 5 мм. На 8-10 цм од рол шнале унитована је полуалка пресека 5 мм. Крајеви полуалке и пређице морају бити спојени (заварени). Огрлица мора бити израђена од црне вегетабил говеђе коже дебљине 4 - 4,5 мм.</p> <p>Огрлица мора бити унитована са шест нитни, и то: до шнале две нитне у равни, и са обе стране полуалке по две нитне у равни. Ивице огрлице морају бити оборене (не смеју бити оштре), а бочне стране префарбане црном бојом.</p> <p>Отвори за закопчавање шнале изумбани су средином огрлице на растојању од 25 мм, почев од краја оковратника.</p>	ком	200		
ПАРТИЈА 2					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ОГРЛИЦА КОЖНА УСКА – ЈЕДНОСТРУКА</p> <p>Дужине 60 цм, ширине 30 мм, са једном гајком и пређицом (рол шналом) за закопчавање чији је пресек 4 мм. На 8-10 цм од рол шнале унитована је полуалка пресека 5 мм. Крајеви полуалке и пређице морају бити спојени (заварени). Огрлица мора бити израђена од црне вегетабил говеђе коже дебљине 4 - 4,5 мм.</p> <p>Огрлица мора бити унитована са три нитне, и то: до шнале једна нитна, и са обе стране полуалке по једна нитна. Ивице огрлице морају бити оборене (не смеју бити оштре), а бочне стране префарбане црном бојом.</p> <p>Отвори за закопчавање шнале изумбани су средином огрлице на растојању од 25 мм, почев од краја оковратника.</p>	ком	100		
ПАРТИЈА 3					
	<p>ОГРЛИЦА ОД ГУРТНЕ ШИРОКА – ДВОСТРУКА</p> <p>Дужине 60 цм, ширине 30 мм, са две гајке и пређицом (рол шналом) за закопчавање чији је пресек 4 мм. На 8-10 цм од рол шнале ушивена је полуалка пресека 4 мм. Крајеви полуалке и пређице морају бити спојени (заварени). Огрлица мора бити израђена од црне двоструке синтетичке гуртне, дебљине 3,5 - 4 мм.</p> <p>Шивење мора бити солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 1 цм. На крајевима шавова конач се чворује (не прелази се истим концем на шивење другог шав). Конач за прошивање је синтетички или ланени-насмолен. Ивице огрлице морају бити изравнате и не смеју бити оштре.</p> <p>Отвори за закопчавање шнале изумбани су и ојачани металом (металном ринглицом), средином огрлице на растојању од 30 мм, почев од краја оковратника.</p>	ком	200		
ПАРТИЈА 4					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ОГРЛИЦА ОД ГУРТНЕ УСКА – ДВОСТРУКА</p> <p>Дужине 60 цм, ширине 25 мм, са једном гајком и пређицом (рол шналом) за закопчавање чији је пресек 4 мм. На 8-10 цм од рол шнале ушивена је полуалка пресека 4 мм. Крајеви полуалке и пређице морају бити спојени (заварени). Огрлица мора бити израђена од црне двоструке синтетичке гуртне, дебљине 3,5 - 4 мм.</p> <p>Шивење мора бити солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 1 цм. На крајевима шавова конач се чворује (не прелази се истим концем на шивење другог шав). Конач за прошивање је синтетички или ланени-насмолен. Ивице огрлице морају бити изравнате и не смеју бити оштре.</p> <p>Отвори за закопчавање шнале изумбани су и ојачани металом (металном ринглицом), средином огрлице на растојању од 30 мм, почев од краја оковратника.</p>	КОМ	100		
ПАРТИЈА 5					
	<p>ЛАНАЦ ЗА ВЕЗИВАЊЕ паса</p> <p>Дужине 200 цм, састављен од низа алки дужине 44 мм, ширина 17 мм, попречног пресека 5 мм. Алка је благо увијена, по уздужном правцу. На једном крају ланца је ливена пречага („Т“ елеменат), а на другом крају ланца је кука – гарбин за везивање са зглобним патентом за затварање. Дужина гарабина је 80 мм, пресек 8 мм, који је у доњем делу пробушен, а кроз отворе је провучена и занитована игла, која спречава одвајање гарабина од ланца. На 20 цм од пречаге је алка-карика пречника 36 мм, попречног пресека 5 мм, кроз коју може лако да се два пута провуче пречага ради завезивања ланца. Ланац има две окретнице. Прва окретница налази се на 87 цм од „Т“ елемента-пречаге, а друга окретница је на предзадњој алци ланца.</p>	КОМ	200		
ПАРТИЈА 6					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ПОВОДНИК КОЖНИ са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од црне вегетабил говеђе коже, укупне дужине 100 цм, ширине 1,5 цм и дебљине 3,5 – 4,5 мм, са замком, рукохватом на једном крају и хромираним гарабином на другом крају поводника. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. <u>Други крај поводника</u> је преклопљен у дужини од 18-20 цм и чини рукохват. Крајеви поводника морају бити унитовани са по две нитне. Ивице поводника морају бити оборене (не смеју бити оштре), а бочне стране префарбане црном бојом.</p>	ком	150		
ПАРТИЈА 7					
	<p>ПОВОДНИК ПЛЕТЕНИ са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од синтетичког канапа, укупне дужине 100 цм, дебљине 10 мм са замком, рукохватом на једном крају и хромираним карабином на другом крају поводника. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 8 мм и издржи оптерећење од најмање 100 кг. Преко канапа је ручно исплетено четири струка црне синтетичке гуртне ширине 14 мм, тако да укупна дебљина поводника износи 17 мм. Гуртна је синтетичка, мека, лако савитљива, није израђена од оштрог материјала.</p>	ком	140		
ПАРТИЈА 8					
	<p>ПОВОДНИК ПЛЕТЕНИ са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од синтетичког канапа, укупне дужине 100 цм, дебљине 8 мм са замком, рукохватом на једном крају и хромираним карабином на другом крају поводника. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. Преко канапа је ручно исплетено четири струка синтетичке гуртне ширине 14 мм (два струка црне гуртне и два струка златне гуртне), тако да укупна дебљина поводника износи 15 мм. Гуртна је синтетичка, мека, лако савитљива, није израђена од оштрог материјала.</p>	ком	120		
ПАРТИЈА 9					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ПОВОДНИК КОЖНИ са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од црне вегетабил говеђе коже, укупне дужине 100 цм, ширине 2 цм и дебљине 3,5 – 4,5 мм, са замком, рукохватом на једном крају и хромираним гарабином на другом крају поводника. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. <u>Други крај поводника</u> је преклопљен у дужини од 18-20 цм и чини рукохват. Крајеви поводника морају бити унитовани са по две нитне. Ивице поводника морају бити оборене (не смеју бити оштре), а бочне стране префарбане црном бојом.</p>	ком	190		
ПАРТИЈА 10					
	<p>ПОВОДНИК ОД КОЖЕ ПОДЛЕПЉЕН ГУРТНОМ са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од црне бланк говеђе коже подлепљене и опшивене гуртном на наличју поводника, укупне дужине 120 цм, ширине 2 цм и дебљине 3,5 - 4 мм, са замком, рукохватом на једном крају и бакарним гарабином на другом крају поводника. Шивење мора да је солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 2 цм. Конац за шивење је синтетски или ланени-насмолен Гуртна је памучна и исте ширине као и кожни део поводника. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. <u>Други крај поводника</u> је преклопљен у дужини од 20 цм и чини рукохват. Шивење преклопа је машински или ручно са синтетским концем, солидно урађен и без пропуштања. Густоћа убода је 3 убода на 2 цм. Ивице поводника несмеју бити оштре и храпаве, а бочне стране офарбане су црном бојом. Преклопи су поред шивења занитовани са по једном нитном.</p>	ком	150		
ПАРТИЈА 11					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ПОВОДНИК ОД ГУРТНЕ са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од црне двоструке синтетичке гуртне, подлепљене и опшивене, укупне дужине 120 цм, ширине 2,5 цм и дебљине 4 – 4,5 мм, са замком, рукохватом на једном крају и хромираним гарабином на другом крају поводника. Шивење мора да је солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 1 цм. Конац за шивење је синтетички или ланени-насмолен. Гуртна је синтетичка, мека, лако савитљива, није израђена од оштрог материјала. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. <u>Други крај поводника</u> је преклопљен у дужини од 18-20 цм и чини рукохват. Шивење преклопа је машински или ручно са синтетичким концем, солидно урађен и без пропуштања. Густоћа убода је 3 убода на 1 цм.</p>	ком	200		
ПАРТИЈА 12					
	<p>ПОВОДНИК РАДНИ КОЖНИ са два гарабина на затезање и са три алке</p> <p>Израђен је од црне вегетабил говеђе коже дебљине 4 - 4,5 мм. Сачињен је од једног кожног дела укупне дужине 250-260 цм, ширине 2 цм. На једном крају поводника налази се хромирани гарабин, и једна алка пречника 22 мм, пресек 4 мм, која је удаљена од гарабина 8-10 цм. На средини поводника налази се алка пречника 35 мм, пресек 4 мм, која је удаљена од гарабина 110-120 цм. На другом крају поводника налази се хромирани карабин и једна алка пречника 22 мм, пресек 4 мм, која је удаљена од гарабина 45-50 цм. Када се гарабин закачи на алку, чини преклоп-рукохват. <u>Гарабини</u> морају бити масивни, прикопчавају се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. Крајеви сваке алке морају бити спојени (заварени). Ивице поводника морају бити оборене (не смеју бити оштре), а бочне стране префарбане црном бојом. Сваки преклоп је занитован са по једном нитном.</p>	Ком	20		
ПАРТИЈА 13					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ПОВОДНИК РАДНИ ГУРТНА – ДВОСТРУКА са два гарабина на затезање и са три алке</p> <p>Израђен је од црне двоструке синтетичке гуртне, подлепљене и опшивене, дебљине 4 - 4,5 мм. Сачињен је од једног дела двоструке гуртне укупне дужине 250-260 цм, ширине 2,5 цм. Шивење мора да је солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 1 цм. Конац за шивење је синтетички или ланени-насмолен. Гуртна је синтетичка, мека, лако савитљива, није израђена од оштрог материјала. На једном крају поводника налази се хромирани гарабин, и једна полуалка пресека 4 мм, која је удаљена од гарабина 8-10 цм. На средини поводника налази се алка пречника 35 мм, пресек 4 мм, која је удаљена од гарабина 110-120 цм. На другом крају поводника налази се хромирани карабин и једна полуалка пресека 4 мм, која је удаљена од гарабина 45-50 цм. Када се гарабин закачи на полуалку, чини преклоп-рукохват. <u>Гарабини</u> морају бити масивни, прикопчавају се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. Крајеви сваке алке и полуалке морају бити спојени (заварени). Шивење преклопа је машински или ручно са синтетичким концем, солидно урађен и без пропуштања. Густоћа убода је 3 убода на 1 цм.</p>	КОМ	20		
ПАРТИЈА 14					
	<p>АМ РАДНИ ГРУДНИ КОЖНИ - ЈЕДНОСТРУКИ</p> <p><u>Ам од коже величине XL:</u> Састоји се од две алке, три пређице (рол-шнале) и две полуалке за закопчавање дугог поводника. Кожни делови израђени су од црне вегетабил говеђе коже ширине 2,5 цм, дебљине 3,5 - 4,5 мм. Ивице кожних делова морају бити оборене (не смеју бити оштре), а бочне стране префарбане црном бојом. Спојевима кожних делова за алке и полуалке су унитовани са по једном нитном. Алке су варене на спојевима и пречника 35 мм, пресека 4 мм, кроз коју могу лако да се провуку три кожна дела ширине 2,5 цм. Полуалке су ширине 2,5 цм, пресека 4 мм. Шнале су варене ширине 2,5 цм, пресека 4 мм. Игла шнале је челичне израде. Ширина шнале треба да одговара ширини кожног дела. Мере појединих саставних делова су :</p> <p>а) два грудна (предња) каиша дужине по 380 мм, ширине 2,5 цм б) један (задњи) ребарни каиш дужине 1100 мм, ширине 2,5 цм ц) један каиш леђни (горњи) који носи две полуалке за качење поводника дужине 150 мм, ширине 2,5 цм д) један каиш (доњи) дужине 240 мм, ширине 2,5 цм</p>	КОМ	30		
ПАРТИЈА 15					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>АМ РАДНИ ГРУДНИ ГУРТНА - ДВОСТРУКА</p> <p><u>Ам од дупле гуртне величине XL:</u> Састоји се од две алке, три пређице (рол-шнале) и две полуалке за закопчавање дугог поводника. Делови ама су израђени од црне двоструке синтетичке гуртне, подлепљене и опшивене, ширине 2,5 цм и дебљине 4 – 4,5 мм. Спојеви гуртне за алке и полуалке су шивени машински или ручно. Шивење мора да је солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 1 цм. Конац за шивење је синтетички или ланени-насмолен. Гуртна је синтетичка, мека, лако савитљива, није израђена од оштрог материјала. Алке су варене на спојевима и пречника 35 мм, пресека 4 мм, кроз коју могу лако да се провуку три дела гуртне ширине 2,5 цм. Полуалке су ширине 2,5 цм, пресека 4 мм. Шнале су варене ширине 2,5 цм, пресека 4 мм. Игла шнале је челичне израде. Ширина шнале треба да одговара ширини гуртне. Мере појединих саставних делова су :</p> <p>а) два грудна (предња) каиша дужине по 380 мм, ширине 2,5 цм б) један (задњи) ребарни каиш дужине 1100 мм, ширине 2,5 цм ц) један каиш леђни (горњи) који носи две полуалке за качење поводника дужине 150 мм, ширине 2,5 цм д) један каиш (доњи) дужине 240 мм, ширине 2,5 цм</p>	КОМ	30		
ПАРТИЈА 16					
	<p>АМ РАДНИ ГРУДНИ (флуоросцентни) ПЛАТНО и ГУРТНА,</p> <p><u>Ам радни грудни (флуоросцентни) величине XL:</u> Састоји се од два синтетичка шортекс платна у облику слова С између којих се налази тврђи сунђер. На горњем делу платна на средини налази се нашивена једна полуалака ширине 40мм, пречника 5 мм, као и рукохват израђен од црне дупле синтетичке гуртне. Дуж платна нашивена је гуртна ширине 4 цм, дужине 100 цм, на којој се налази пластична шнала за закопчавање. Ширина пластичне шнале треба да одговара ширини гуртне. Са једне стране платна нашивена је гуртна ширине 4 цм, дужине 95 цм, на којој се налази чичак трака, а са друге стране платна се налази нашивена гајка ширине 4 цм, пречника 3 мм, кроз коју се провлачи део гуртне са чичак траком, тако да се добије грудни каиш. На грудном каишу треба да се налази флуоросцентна трака дужине 35 цм. Спојеви гуртне за полуалке су шивени машински или ручно. Шивење мора да је солидно и правилно у равним шавовима без пропуштања, учесталост убода је 3 убода на 1 цм. Конац за шивење је синтетички или ланени-насмолен. Гуртна је синтетичка, мека, лако савитљива, није израђена од оштрог материјала.</p>	КОМ	20		
ПАРТИЈА 17					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ПОВОДНИК РАДНИ КАНАП од 10 м, са гарабином на потезање</p> <p>Израђен је од црног синтетичког канапа укупне дужине 10 м, дебљине 8 мм, са замком (рукохватом) на једном крају и хромираним гарабином на другом крају поводника. Канап је синтетички, мек, лако савитљив, није израђен од оштрог материјала. Канап је црне боје. На попречном пресеку гајтан је петожилни. <u>Гарабин</u> мора да је масиван, прикопчава се помоћу механизма на потезање-повлачење. Конструкција гарабина треба да омогући његово лако прикопчавање на алку дебљине 6 мм и издржи оптерећење од најмање 80 кг. <u>Други крај поводника</u> је преклопљен у дужини од 20 цм и чини рукохват. Преклопи канапа су спојени челичним спојкама (облогама) дужине 4 цм и заштићени црним термоскупљајућим гуменим бужиром против корозије. Канап је црне боје. На попречном пресеку канап је петожилни.</p>	ком	15		
ПАРТИЈА 18					
	<p>ПЛАСТИЧНА ЧЕТКА ЗА ПСА за расу НО, БО и Лабрадор</p> <p>Пластична четка са две стране за нежну негу. Са једне стране четке су чекиње од најлона а са друге стране четке су чекиње од жице са куглицама. Четка је са пластичном дршком, са неклизање гума стиком на дршци и овалним делом на коме су описане чекиње од најлона са једне стране и жичане чекиње са друге стране овалног дела четке.</p>	ком	100		
ПАРТИЈА 19					
	<p>ПЛАСТИЧНИ ЧЕШАЉ ЗА ПСА за расу НО, БО и Лабрадор</p> <p>Поравнава длаку. Са финим заобљеним ротирајућим зубима од метала на нежну негу длаке. Сваки други зуб је краћи ради лакшег расчешљавања. Пластични кружни рукохват са пластичном дршком, са неклизање гума стиком на дршци.</p>	ком	30		
ПАРТИЈА 20					
	<p>ЛУТКА „КОБАСИЦА“ ЗА ОБУКУ ПСА</p> <p>Лутка служи за обуку паса. Пас гризе избочење лутке. Лутка је ваљкастог облика димензија 45 х 7 цм. Израђена је од прошивене јуте са једне стране и коже са друге стране. На једном крају лутке је кожни рукохват.</p>	ком	20		
ПАРТИЈА 21					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ГУМЕНА ЛОПТА на канапу за обуку паса</p> <p>Лопта је од природне тврде гуме. Пречник лопте је 7 цм. Канап је од гајтана дужине 35 цм. Канап је провучен кроз лопту и ручно чворован.</p>	КОМ	20		
ПАРТИЈА 22					
	<p>КОРПА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УЈЕДА, КОЖНА за расу НО, БО и Лабрадор</p> <p>Димензије појединих делова су:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Два образна каиша по 150 мм, - Преконосни и прекочеони каиш (цео) 340 мм, - Подвичични каиш (цео) је 70 мм, - Оковратни каиш је 650 мм. <p>Кожа је црне боје, говеђи бокс дебљине 2,5-3,0 мм, и ширине 2,0 цм. Кожа је мека, глатких и равних рубова, бојених у црно. Кожни делови су спојени челичним нитнама или машински шивени. Димензије каишева кожне корпе а самим тим и облик корпе, мењају се према раси паса. Наше потребе су кожна корпа за расу Лабрадор, Немачки овчар и Белгијски овчар.</p>	КОМ	100		
ПАРТИЈА 23					
	<p>КОРПА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УЈЕДА, КОЖНО-МЕТАЛНА за расу НО, БО</p> <p>Израђена је од металних делова и кожних каишева. Каишеви су црне боје од говеђег бокса дебљине 2,5 – 3,0 мм, ширине 2,0 цм, ручно шивени или нитовани. Дужина чеоног каиша је 300 мм, образног каиша је 100 мм и оковратног каиша 620 мм. Метални део корпе израђен је од нерђајуће жице пресека 2,0 мм, електроварене у жутој пасивизацији или никловане. Дужина металног дела, ширина и дубина корпе су према расама паса. Наше потребе су кожно-метална корпа за расу Немачки овчар и Белгијски овчар Кожа је мека, глатких и равних рубова, бојених у црно. Димензије каишева кожне корпе а самим тим и облик корпе, мењају се према раси паса.</p>	КОМ	100		
ПАРТИЈА 24					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>ЧЕШАГИЈА за дугу длаку</p> <p>Чешагија је једноредна са заобљеним зубима, дужине 2 цм, од метала за нежну негу длаке. Рукохват је пластични, кружни са неклизање гума стиком на дршци чешагије. Дужина чешагије је 15 цм.</p>	КОМ	60		
ПАРТИЈА 25					
	<p>ЧЕШАГИЈА за кратку длаку</p> <p>Чешагија је једноредна са заобљеним зубима, дужине 1,5 цм, од метала за нежну негу длаке. Рукохват је пластични, кружни са неклизање гума стиком на дршци чешагије. Дужина чешагије је 15 цм.</p>	КОМ	60		
ПАРТИЈА 26					
	<p>ЧИНИЈА ЗА ХРАЊЕЊЕ, запремине 2,8 литара</p> <p>Чинија је од ростфраја, купастог облика. У делу чиније који налаже на подлогу налазе се гумене облоге кружног облика против окретања и клизања чиније, и ради заштите чиније од механичких утицаја. Росфрајни део је изједна (без спојева), а у горњем делу је посуда за храњење. Запремина чиније је 2,8 литара.</p>	КОМ	100		
ПАРТИЈА 27					

Р. бр.	Предмет набавке	Јед. мере	Количина	Произвођач	Назив понуђеног добра
1	2	3	4	5	6
	<p>КУЋИЦА ЗА ПСА, тип ЈНА</p> <p>Састоји се од металне конструкције (костур) и склапајућих бочних страница, пода и кровне конструкције. Бочне странице су од нутоване чамове даске, суве дебљине 2 цм. Метална конструкција је „L“ профила 3x3 цм, дебљина материјала 3 мм, у коју се ређају дрвени елементи, под и бочне странице.</p> <p>Кућица за псе има једно одељење димензија: 90 цм дужине, 60 цм ширине, 60 цм висине. Улазни отвор је на чеоној страни кућице, полукружног је облика, ширине 35 цм и висине 42 цм, оивичен је металним „U“ профилем 2x2 цм.</p> <p>На улазу се налази праг висине 4 цм. Изнад улазног отвора је шипка за завесу. Кров кућице је дрвен, на две воде, обложен поцинкованим лимом. Странице кровне конструкције спојене су под углом од 100 степени.</p> <p>Гледано са бока кућица је укупне дужине 90 цм а дужина кровне конструкције је 109 цм.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L. 30x30x3 јесте уједни и нога кућице, кућица је одигнута је од тла 10 цм. 2. Праг (под кућице) је везан за ноге кућице, он је од нутоване заштићене чамове даске, дебљине 2 цм, димензија 90x60 цм. 3. L. 30 30 3 јесте са спољње стране кућице, па се у њега убацују чамове даске. Шрафови за везу чамове даске и L. 30x30x3 не постоје, већ су даске спојене летвицама ради расклопивости и могућности прања. 4. Кров у леђном делу није раван са вертикалном страницом, већ је испуштен у дужини од 6 цм. 5. Габарити кућице су спољње мере: 90цм дужине, 60цм ширине и 60цм висине. 6. Чамова даска има основну заштиту за дрво и фарбана је у сиво маслинасту боју. 7. Кров кућице је дрвен и оближен поцинкованим лимом, дебљине 0,5мм. Висина крова је 25цм. 	КОМ	33		