



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 4596- 18

~~31 JUL 2017~~ године

Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке
Редовно одржавање објеката МО и ВС-
Замена постојећих аутоматских клизних врата у објекту Војномедицинске академије
бр. 149/17, доставља

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се техничка спецификација Б, ставка 2,3и 4 на страни 19 и 20 и Б, ставка 5и6 на страни 20 и 21..

Прилог: измењене стране бр. 19,20 и 21 конкурсне документације.

10 MB.



НАЧЕЛНИКА ВМА

др. Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-у омот предмета 4596/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ
И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ**

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА
2.	Набавка, испорука и уградња аутоматских једнокрилних врата димензија 150 x 203 цм. Крило израдити од алуминијумског елоксираног профила са испуном од мат сигуросног памплекс стакла (4+1+4 мм). Аутомат за покретно крило у сету са: - поклопцем, - уређај за избор режима рада врата 1 ком, - фотоћелије 1 пар, - антипаник батерија 1 ком, - електронска брава за закључавање 1 ком, - двосмерни радар 2 ком. Техничке карактеристике: - радни напон 230V AC±10% 50Hz - брзина отварања 0,9 м/с - радна температура -15°Ц до +50°Ц Обрачун по комплекту
3.	Набавка, испорука и уградња аутоматских једнокрилних врата димензија 112 x 203 цм. Крило израдити од алуминијумског елоксираног профила са испуном од мат сигуросног памплекс стакла (4+1+4 мм). Аутомат за покретно крило у сету са: - поклопцем, - уређај за избор режима рада врата 1 ком, - фотоћелије 1 пар, - антипаник батерија 1 ком, - електронска брава за закључавање 1 ком, - двосмерни радар 2 ком. Техничке карактеристике: - радни напон 230V AC±10% 50Hz - брзина отварања 0,9 м/с - радна температура -15°Ц до +50°Ц Обрачун по комплекту
4.	Набавка, испорука и уградња аутоматских двокрилних врата димензија 150 x 203 цм. Крило израдити од алуминијумског елоксираног профила са испуном од мат сигуросног памплекс стакла (4+1+4 мм). Аутомат за покретно крило у сету са: - поклопцем, - уређај за избор режима рада врата 1 ком, - фотоћелије 1 пар, - антипаник батерија 1 ком, - електронска брава за закључавање 1 ком, - двосмерни радар 2 ком. Техничке карактеристике: - радни напон 230V AC±10% 50Hz - брзина отварања 0,9 м/с - радна температура -15°Ц до +50°Ц Обрачун по комплекту

5.	Набавка испорука и уградња флексибилних брзих врата димензија 300 x 170 cm, по стандарду ЕУ-ЕН13241, са поцинкованом конструкцијом. Платно са више провидних секција (4-6). Захтевани технички подаци: - брзина отварања: до 2м/сек, брзина затварања до 0,8м/сек, - боје платна по договору из понуђеног РАЛ-а, - мотор трофазни 1,5 kW, 400V, напојни кабл 5x2,5 мм, - граничници: енкодерска технологија са успоравањем, - отпорност на удар ветра: класа 3, - радна температура -20°Ц до +70°Ц - пар сигурносних фотоћелија - печуркасти тастер за покретање врата Обрачун по комплекту
6.	Набавка испорука и уградња флексибилних брзих врата димензија 300 x 150 cm, по стандарду ЕУ-ЕН13241, са поцинкованом конструкцијом. Платно са више провидних секција (4-6). Захтевани технички подаци: - брзина отварања: до 2м/сек, брзина затварања до 0,8м/сек, - боје платна по договору из понуђеног РАЛ-а, - мотор трофазни 1,5 kW, 400V, напојни кабл 5x2,5 мм, - граничници: енкодерска технологија са успоравањем, - отпорност на удар ветра: класа 3, - радна температура -20°Ц до +70°Ц - пар сигурносних фотоћелија - печуркасти тастер за покретање врата Обрачун по комплекту

П О Н У Ђ А Ч

У

дана

(штампано име и презиме)

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)