



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 511 – 20
13.09.2019. године
Б Е О Г Р А Д

Одговоре на питања/захтев за додатним информацијама и измену конкурсне документације за ЈН број 38/2019,
о б ј а в љ у ј е . -

Заинтересовано лице је дана 09.09.2019. године и 10.09.2019. године доставило следећа питања/захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН број 38/2019 – Опрема за домаћинство и угоститељство:

Partija 2.Pozicija 2.5 Pec konvekcijska elektricna
Zahtevali ste da se uz predmetnu pecnicu isporuci 10 plehova odgovarajucih dimenzija.
Molimo vas da definisete plehove , s obzirom da je cena plehova razlicita u zavisnosti od dubine istih I da li su plehovi puni ili perforirani, da li su izradjeni od inox-a , da li su granit emajl ili pak silikonski?

Partija 6.Pozicija 6.1 Kazan elektricni hermeticki od 150 litara
Da li je moguće ponuditi kazan koji nije hermetik?

Partija 7.Pozicija 7.1 Linija za samoposluživanje sa toplim ormarima
Molimo vas da definisete elemente I dimenzije samoposlužne linije, kakve su nadogradnje jednoetazne ili dvoetazne, da li su tople kupke sa posudama ili bez.Koja je dužina trocevne klizne police, ako je data dimenzija linije od 5 do 5,5 metara?

Partija 2.Pozicija 2.8 Plinski stednjak sa 4 grajna tela I pecnicom
Molim vas da definisete dimenzije plinskog sporeta sa pecnicom , s obzirom da je razlika u ceni u odnosu na program pecnica kod svih proizvođača.Da li vam je potreban sporet dimenzija 800x700x850/900 mm ili sporet dimenzija 800x900x850/900 mm.Molimo vas da takodje definisete približnu priključnu snagu plamenika I plinske pecnice, kao I približnu potrošnju plina.

Partija 2.Pozicija 2.9 Stednjak elektricni sa 6 grejnih tela I pecnicom
Molim vas da izmenite konkursnu dokumentaciju u delu tehnicke specifikacije gde zahtevate cetiri grejne ploce od minimum 4x2,8kW, a trazene su ploce sa 6 grejnih ploca.
Da li je moguće ponuditi uredjaj sa 6 grejnih ploca dimenzije 300x300mm priključne snage minimalno 6x2,5 kW ?

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту ЗЈН), а у вези наведеног захтева заинтересованог лица, наручилац Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, даје следеће одговоре:

Одговор на питање бр.1. које се односи на техничку спецификацију за ставку бр.2.5. Пећ конвекцијск електрична (партија 2.) **је уједно измена конкурсне документације за ЈН 38/2019 – Опрема за домаћинство и угоститељство, на страни 47, део 6 – I – 4 конкурсне документације "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ, партија 2. Шпорети и електричне пећнице,** које сада гласи:

2.5. ПЕЋ конвекцијска, електрична

- електрична конвекцијска пећница, треба да буде на сопственом постољу.
- начин рада: конвекцијски, парни и комбиновани;
- капацитет плехова 10 GN2/1;
- конвекцијски циклус минимално од 50 °C (или мање) до 300 °C (или више);
- минимално 65 програма;
- комора израђена од нерђајућег челика AISI 304;
- да поседује сонду температуре језгра; са омекшивачем воде;
- да има функције паузе, подешавања влаге и аутоматског чишћења;
- електрични прикључак 400V/3N/50Hz; снага минимално 25 kW.
- уз пећницу испоручити 10 плехова, одговарајућих димензија. Плехови треба да буду пуни и израђени од inox-а, у димензијама компатибилним са конвекцијском пећи (ширина и дужина) и минималне висине 50 мм.
- постоље са ругулационим ногицама, штелућим по висини
- Гарантни рок: минимално 2 године.



Слика: приближан изглед

Одговор на питање 2:

Партија 6. Позиција 6.1 Казан електрични херметички од 150 литара:

Казан мора имати могућност херметичког затварања.

Одговор на питање 3: је дат у одговору тј. измени конкурсне документације (акт наручиоца бр. 511-15 од 10.09.2019. године објављен на порталу УЈН дана 10.09.2019. године под шифром 2474082 и 2474085) , али у односу на претходну објаву има још једну измену која сада гласи:

7.1. ЛИНИЈА за самопослуживање са топлим ормарима

- Материјал за израду линије је нерђајући прохром.
- Линија треба да се састоји од следећих делова: Топла купка за готова јела, хладни сто за салате, хладно сто за колаче, неутрални део са преградама за есцајг и постољем за тацне.
Сто са топлим купком за готова јела:
 - Оквирне димензије стола без стаклене надградње: дужина 140 цм, висина 85 цм, дубина 80 цм.
 - Доњи део је неутралан – затворен са клизним вратима;
 - Стаклена надградња има једну полицу и нема расвету.
 - Топла купка треба да има 4 (четири) посуде.Хладни сто за салате:
 - Хлади се само горњи део, доњи део је неутралан – затворен са клизним вратима;
 - Оквирне димензије стола без стаклене надградње: дужина 140 цм; висина 85 цм, дубина 80 цм

- Стаклена надградња има једну полицу и нема расвету.

Хладни сто за колаче:

- класични хладни сто са заштитном стакленом надградњом;
- оквирне димензије стола без стаклене надградње: дужина 140 цм, висина 85 цм, дубина 80 цм
- Стаклена надградња има једну полицу и нема расвету.

Неутрални део са преградама за есцајг и тацне:

- Оквирне димензије – дужина 110 цм, висина 165 цм, дубина 80 цм.

Дозвољена толеранција у димензијама на свим деловима линије је +/- 5%.

Елементи на предњој страни требају имати решеткасту конзолу за гурање тацни, осим елемента са преградама за есцајг и тацне.

- Дужина линије од 5 до 5,5 м.
- Гарантни рок: минимално 2 године.



Слика: приближан изглед

Одговор на питање 4. које се односи на техничку спецификацију за ставку бр.2.8. Плински штедњак са 4 грејна тела и пећницом (партија 2.) је уједно **измена конкурсне документације за ЈН 38/2019 – Опрема за домаћинство и угоститељство, на страни 48, део 6 – I – 4 конкурсне документације "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ, партија 2. Шпорети и електричне пећнице**, које сада гласи:

2.8. ШТЕДЊАК плински са 4 грејна тела и пећницом

- Шпорет плински треба да има 4 грејна тела и плинску пећницу GN2/1.
- Горионици израђени од специјалног лива или гуса.
- Тело шпорета треба да је израђено од inox AISI 304, са ногицама од нерђајућег челика.
- Димензија шпорета: 800x900x850/900 mm ±50 mm.
- Максимална прикључна снага горионика од 24 до 26 kW, а прикључна снага пећнице од 5 до 6 kW.
- Дугмад за укључење и регулацију температуре треба да са кућиштем-постељицом спречавају продор просутих течности ка прекидачима и унутрашњој инсталацији шпорета.
- Гарантни рок: минимално 2 године.



Слика: приближан изглед

Одговор на питање 5. које се односи на техничку спецификацију за ставку бр. 2.9. Штедњак електрични са 6 грејних тела и пећницом (партија 2.) је уједно измена конкурсне документације за ЈН 38/2019 – Опрема за домаћинство и угоститељство, на страни 49, део 6 – I – 4 конкурсне документације "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ, партија 2. Шпорети и електричне пећнице, које сада гласи:

2.9. ШТЕДЊАК електрични са 6 грејних тела и пећницом

- Шпорет електрични треба да има 6 грејна тела (рингле) и пећницу GN2/1.
- Рингле су четвртасте израђене од специјалног лива.
- Дугмад за укључење и регулацију температуре треба да са кућиштем-постељицом спречавају продор просутих течности ка прекидачима и унутрашњој инсталацији шпорета.
- Материјал израде структуре, горње радне површине, (посуде за сакупљање масноће – опционо) - INOX AISI 304, са ногицама од нерђајућег челика;
- Заобљене ивице на предњој страни по HACCP стандарду;
- Шест грејних плоча минималних димензија 300x300 mm (од минимум 4 x 2.8 kW);
- Електрична пећница са минимално једном решетком;
- Прекидачи за укључење/искључење и регулацију радне температуре са заштитом од продора-подливања течности;
- Сигурносни термостат са могућношћу ресетовања;
- Потребно је да поседује посуду или плех за сакупљање масноће;
- Одвојена термостатска регулација радне температуре (од 50°C или ниже до 300°C или више) за горњи и доњи грејач пећнице;
- Тајмер са звучним сигналом за крај процеса термичке обраде у пећници;
- Светлосни индикатор рада грејних плоча и грејача пећнице;
- Водилице плехова и решетке са опцијом скидања ради лакшег чишћења;
- Постоље са регулационим ногицама штелујућим по висини;
- Прикључна снага максимално до 25 kW;
- Висина уређаја 800mm-950mm
- Гарантни рок: минимално 2 године.



Слика: приближан изглед

БМ

НАЧЕЛНИК
п у к о в н и к
др Александар Цакић дипл. инж.