



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 7275 - 28

**23 SEP 2016**

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
отворени поступак јавне набавке добра по партијама 385/2016**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

1. На страни 6. Конкурсне документације, Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, у партији б. мења се „Назив и опис средства“, тако да гласи:  
„РБ 2. Свеска А-4, квадратић, тврд повез, 80 листа“ и,  
„РБ 4. Свеска А-5, квадратић, тврд повез, 80 листа“.
2. На страни 19. Конкурсне документације, Прилог 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, поднаслов УЗОРЦИ, брише се позиција 22 за партију број б. и додаје се поднаслов СПЕЦИФИКАЦИЈА ОТИРАЧА, а према прилогу а).

Остали елементи Конкурсне документације „ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА ПО ПАРТИЈАМА број 315/2016, остају непромењени.

 МС



МЕНИК НАЧЕЛНИКА  
У К О В Н И К  
Проф. др Драган ДИНЧИЋ

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОТИРАЧА

Организациона јединица	Место постављања	Дужина	Ширина	Површина m <sup>2</sup>
ВМЦ Славија	Главни улаз	2	1	2
	Споредни улаз	1,5	1,5	2,25
	Амбуланта ВА	1,5	1	1,5
	Амбуланта ВА	1,5	1,5	2,25
	Амбуланта Церак	1,5	1,5	2,25
	Амбуланта Церак	1,2	1	1,2
	Амбуланта Бањица	1,2	1	1,2
	Амбуланта ВГ	1,5	1	1,5
ВМЦ Нови Београд	Главни улаз	2	1	2
	Споредни улаз	1,5	1,5	2,25
	Техника	1,5	0,8	1,2
	Амбуланта Бежанија	1,5	1,5	2,25
	Амбуланта Земун	1,5	1	1,5
ВМЦ Карабурма	Главни улаз	1,5	1	1,5
	Споредни улаз	1,5	1	1,5
	Улаз лабораторија	1,5	1,5	2,25
	ЦПС	1,5	1	1,5
	ВВЛК	1,5	1	1,5
	Перионица 1	1,2	1	1,2
	Перионица 1	1,2	1	1,2
ВМЦ ХП	Главни улаз	1,5	1	1,5
	Споредни улаз	1,5	1	1,5
	Улаз аптека	1,5	1	1,5
ЦПМЗ	Главни улаз	1,5	1	1,5
Укупно				40

Материјал за отираче мора бити погодан за постављање на фреквентним местима у здравственим установама, направљен од две врсте материјала, доњи део (подлога) неклизајући произведен од гуме, а горњи (газни) део, ткање као тепих, од синтетике; дебљина отирача најмање 10mm; капацитет упијања течности од минимум 3 литара по m<sup>2</sup>; боја може бити тамно браон, тамно зелена и тамно сива; понуђено добро мора бити машински периво (у индустриској машини за прање) и на температури до 60<sup>0</sup>