

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/8380- 13
31 JUL 2017 година
БАТАЈНИЦА

Чувати до: 2022
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс С. Накарада

ИЗМЕНА број 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ВОЈСКА СРБИЈЕ,
КОМАНДА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И
ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ, ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД
„МОМА СТАНОЈЛОВИЋ” Пуковника Миленка Павловића 160, 11273
Батајница**

ЈАВНА НАБАВКА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (ХАРДВЕРСКА И СОФТВЕРСКА)

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 216/17

УКУПАН БРОЈ СТРАНИЦА: 4

Батајница, јул 2017. године

На основу чланова 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) Наручилац у року врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 216/2017 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (ХАРДВЕРСКА И СОФТВЕРСКА

- 1. У поглављу II – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, тачка 9. – техничке спецификације, у партији бр. 6, врши се измена, на странама 11, 12 (Svič 1 и Svič 2) и на стр.13 (SFP модул)

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

9. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ПАРТИЈА бр. 6 -

Свич 1

Основне карактеристике:	- Cisco Catalyst 2960X-24Td-L ili odgovorajući, 24 Ethernet 10/100/1000 porta. 2 x SFP+ (min.). 1 x RJ-45 Console port. 1 x USB (Type-B), Console port. 1 x RJ-45 AUX - Fleš memorija 128 MB (min.). Memorija: 512 MB (min.). Procesor: APM86392 600MHz dual core (min.) - Forwarding bandwidth 108Gbps (min.). Switching bandwidth 216Gbps (min.); Forwarding Rate: 64-Byte L3 paketi 92,5 Mpps. - Podržani standardi: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber), IEEE 802.3x full duplex na 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T portovima, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I i II standardi, SNMP v1, v2c i v3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax. - Operativni sistem: Cisco IOS (min.). - Adapteri za montažu u 19" rek. - Svi svičevi i druga mrežna oprema proizvedena od strane firme CISCO mora imati standardnu Cisco garanciju.
-------------------------	--

Свич 2

Основне карактеристике:	- Cisco Catalyst 3560G-24TS ili odgovorajući. 24 Ethernet 10/100/1000 porta (min.). 4 SFP Gigabit Ethernet port (min.) 1 x RJ-45 Console port. 1 x USB Console port. 1 x RJ-45 AUX (min.) - Fleš memorija 32 MB (min.). Memorija: 128 MB (min.). - Procesor: APM86392 600MHz dual core (min.) - Rutiranje: OSPFv3 i EIGRPv6 protokol (min.) - Spanning Tree Protocol: PVST+, MSTP, UplinkFast, PortFast, BackboneFast, Spanning Tree Root Guard (min.) - Kontrola pristupa: VLAN ACL, Port based ACL, MAC Address Notification. - Forwarding bandwidth 32Gbps (min.). Forwarding Rate: 64-Byte L3 paketi 38,7 Mpps - Podržani standardi: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x full duplex na 10BASE-T, 100BASE-TX i 1000BASE-T portovima, IEEE
-------------------------	---

	802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3 10BASE-T specification, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification, IEEE 802.3z 1000BASE-X specification, 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm, 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm, RMON I i II standardi SNMPv1, SNMPv2c i SNMPv3. Operativni sistem: Cisco IOS (min.). MTBF: 325000 sati (min.) Logički kablovi za povezivanje sa računarom (USB i konzolni kabl). Adapteri za montažu u 19" rek. Svi svičevi i druga mrežna oprema proizvedena od strane firme CISCO mora imati standardnu Cisco garanciju.
--	--

SFP модул

Основне карактеристике:	- 1000Base-LX, single-mod fiber modul, - domet 10km (min.) - LC konektor, - Kompatibilan sa ponuđenim optičkim patch kablom, - Kompatibilan sa Cisco Catalyst 2960X-24Td-L (montaža u isti), - Svi svičevi i druga mrežna oprema proizvedena od strane firme CISCO mora imati standardnu Cisco garanciju.
-------------------------	---