

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 2143

број 197-10

16.04.2019. година

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
1.1.10-930-12/2019**

У складу са чланом 63. закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012,14/15,68/15), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена Измена конкурсне документације за јавну набавку добара - **грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и ослоњених јединица ЈН - 1.1.10-930-12/2019, коју је покренуо Наручиоц Војна Пошта 2143 из Горњег Милановца дана 21.03.2019. године.**

Позив за подношења понуда на Порталу Управе за јавне набавке је објављен 29.03.2019. године.

Као наручиоц имамо потребу да објаснимо измене и допуне које вршимо, а које су неопходне како би смо у потпуности применили начела важећег закона о ЈН (СГ РС 124/2012, 14/15,68/15) тј. обезбедили што је могуће већу конкурентну транспарентност током поступка.

1. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА СТРАНИ 2:

У делу - Конкурсна документација садржи и додаје се поглавље XVI И ГЛАСИ:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	17
V	Критеријум за доделу оквирног споразума	20
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	21
VII	Образац трошкова припреме понуде	37
VIII	Образац изјаве о независној понуди	38
IX	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	39
X	Образац изјаве да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде	40
XI	Модел оквирног споразума са прилозима	41
XII	Упутство понуђачима како да сачине понуду	70
XIII	Образац структуре понуде са упутством како да се попуни	78
XIV	Образац потврде о извршеним испорукама добара која су предмет јавне набавке	91
XV	Образац изјаве о кључном техничком особљу	92
XVI	Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације	93

2. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА СТРАНИ 4 - 9: СТРАНА 4 – 15 - III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, - ИЗМЕНА СЕ ВРШИ НА: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ПРЕГЛЕДЕ ДОБАРА, МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Свако добро (артикул) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро. Добра морају бити нова, некоришћена, да се испоручују као готов производ, да у потпуности одговарају захтеваним ознакама из назива, наведеним стандардима у називу добра, димензијама, да поседују на себи постојане ознаке које их визуелно идентификују. Уз сваку позицију обавезно је испоручити оригиналну декларацију произвођача саме позиције, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверен документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа. Амбалажа и паковање је фабричко Понуђач је у **обавези**, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XVI конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

КАО И НА РЕДНИМ БРОЈЕВИМА (87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 122, 123, 221, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 245, 249, 258, 259, 354 и 355) додају се техничке карактеристике И ГЛАСИ:

III - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, за набавку добара - грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и ослоњених јединица

РБ	Назив покретних ствари и карактеристике
87.	Глет маса 1/25 Максима или одговарајућих карактеристика Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.
89.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ11 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.
90.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ16 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције.
91.	Боја за бетон трула вишња 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
92.	Боја за бетон жута 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
93.	Боја уљана бела (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
94.	Боја уљана црвена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.

95.	Боја уљана браон (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
96.	Боја уљана зелена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
97.	Боја уљана плава (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
98.	Боја уљана црна (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
99.	Боја основна за метал уљана сива 1/0,65 антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача, VOC max. 500 г/л., паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.
100.	Боја за радијатор 1/0,75 бела емајл лак, отпоран на хабање и температуру до 120°C. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
103.	Разређивач уљани паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
104.	Разређивач нитро паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће или одговарајуће.
122.	Стиропор д=5см димензија плоче 50 x 100 цм, класа горивости В1 (тешко запаљив материјал), класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
123.	Стиропор д=2см димензија плоче 50 x 100 цм, класа горивости В1 (тешко запаљив материјал), класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ, или одговарајуће.
221.	Ламинат класе 32 дебљине 8 mm (за средње оптерећење) са припадајућим филцом и фолијом, храст или буква класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF је 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог, или одговарајуће.
225.	Водокотлић високомонтажни "ГЕБЕРИТ" или одговарајућих карактеристика назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ).
226.	Батерија једноручна са туш цревом једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010, затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока А:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.

232.	Славина 3/4 са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.
233.	Славина 1/2 обична са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.
239.	Батерија за судопере једноручна за топ. и хлад. Воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.
240.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.
241.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 3/4 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.
242.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1/2 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.

245.	Батерија дубећа једноручна за топ. и хлад воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ), или одговарајуће.
249.	Експрес спојка ФИ 90 са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације, или одговарајуће.
258.	Цев ПВИЦ ½ - Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, Доставити извештај о испитивању овлаштене установе, или одговарајуће.
259.	Цев ПВИЦ ¾ Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе, или одговарајуће.
354.	Резна плоча фи 125 за метал произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог), или одговарајуће.
355.	Резна плоча фи 230 произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог), или одговарајуће.

НАПОМЕНА:

Понуђена добра морају бити нова, испоручена у оригиналном паковању које штите добра током транспорта и током складиштења дуже време, са припадајућом техничком документацијом.

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговорати карактеристикама описаним у тачки техничке карактеристике-спецификације.

Наведене карактеристике (квалитет) понуђач је у обавези да докаже достављањем копија докумената о испуњавању стандарда за понуђена добра, које се достављају, уз изјаву одговорног лица понуђача, да понуђена добара, у свему одговарају захтеваним условима квалитета (део XVI конкурсне документације).

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА СТРАНИ 21: 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ НА РЕДНИМ БРОЈЕВИМА (87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 122, 123, 221, 225, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 245, 249, 258, 259, 354 и 355) ДОДАЈУ СЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ГЛАСИ:

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

РБ	Назив покретних ствари и карактеристике	Назив произвођача	Гаранција коју даје произвођач
1	2	3	4
87.	Глет маса 1/25 Максима или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције, или одговарајуће.		
89.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ11 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције или одговарајуће.		
90.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ16 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције или одговарајуће.		
91.	Боја за бетон трула вишња 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
92.	Боја за бетон жута 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
93.	Боја уљана бела (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
94.	Боја уљана црвена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
95.	Боја уљана браон (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
96.	Боја уљана зелена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		

97.	Боја уљана плава (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
98.	Боја уљана црна (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
99.	Боја основна за метал уљана сива 1/0,65 антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC мах. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
100.	Боја за радијатор 1/0,75 бела емајл лак , отпоран на хабање и температуру до 120°C. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
103.	Разређивач уљани паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
104.	Разређивач нитро паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
122.	Стиропор д=5cm димензија плоче 50 x 100 cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
123.	Стиропор д=2cm димензија плоче 50 x 100 cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
221.	Ламинат класе 32 дебљине 8 mm (за средње оптерећење) са припадајућим филцом и фолијом, храст или буква класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF је 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог или одговарајуће.		

225.	Водокотлић високомонтажни "ГЕБЕРИТ" или одговарајућих карактеристика назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ)		
226.	Батерија једноручна са туш цревом једноручна са изливом - прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
232.	Славина 3/4 са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
233.	Славина 1/2 обична са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да		

	је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
239.	Батерија за судопере једноручна за топ. и хлад. Воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
240.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
241.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 3/4 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
242.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1/2 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
245.	Батерија дубећа једноручна за топ. и хлад воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN		

	200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
249.	Експрес спојка ФИ 90 са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
258.	Цев ПВИЦ ½ - Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, или одговарајуће.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе		
259.	Цев ПВИЦ ¾ Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м или одговарајуће.. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе		
354.	Резна плоча фи 125 за метал произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог) или одговарајуће.		
355.	Резна плоча фи 230 произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог) или одговарајуће.		

4. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА СТРАНИ И НА СТРАНИ 43 и 49: XI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И ГЛАСИ:

Напомена: Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са изабраним добављачем. Ако добављач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Добављач је обавезан да попуни, парафира сваку страну и потпише модел оквирног споразума. Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

5. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА СТРАНИ 52: ПРИЛОГ бр. 3 – Спецификација (листи добара) : И ГЛАСИ: НА РЕДНИМ БРОЈЕВИМА (87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 122, 123, 221, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 245, 249, 258, 259, 354 и 355) додају се техничке карактеристике И ГЛАСИ:

РБ	Назив покретних ствари и карактеристике	Назив произвођача	Гаранција коју даје произвођач
87.	Глет маса 1/25 Максима или одговарајућих карактеристика Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције, или одговарајуће.		
89.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ11 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције или одговарајуће.		
90.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ16 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције или одговарајуће.		
91.	Боја за бетон трула вишња 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
92.	Боја за бетон жута 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
93.	Боја уљана бела (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
94.	Боја уљана црвена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
95.	Боја уљана браон (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
96.	Боја уљана зелена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		

97.	Боја уљана плава (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
98.	Боја уљана црна (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
99.	Боја основна за метал уљана сива 1/0,65 антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC мах. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
100.	Боја за радијатор 1/0,75 бела емајл лак , отпоран на хабање и температуру до 120°C. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
103.	Разређивач уљани паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
104.	Разређивач нитро паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
122.	Стиропор д=5cm димензија плоче 50 x 100 cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
123.	Стиропор д=2cm димензија плоче 50 x 100 cm, класа горивости B1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.		
221.	Ламинат класе 32 дебљине 8 mm (за средње оптерећење) са припадајућим филцом и фолијом, храст или буква класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF је 900-950kg/m ³ , да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог или одговарајуће.		
225.	Водокотлић високомонтажни "ГЕБЕРИТ" или одговарајућих карактеристика назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ)		

226.	Батерија једноручна са туш цревом једноручна са изливом - прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
232.	Славина 3/4 са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
233.	Славина 1/2 обична са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		

239.	Батерија за судопере једноручна за топ. и хлад. Воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		
240.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
241.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 3/4 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
242.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1/2 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
245.	Батерија дубећа једноручна за топ. и хлад воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.		

249.	Експрес спојка ФИ 90 са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке, подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.		
258.	Цев ПВИЦ ½ - Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, или одговарајуће.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе		
259.	Цев ПВИЦ ¾ Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м или одговарајуће.. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе		
354.	Резна плоча фи 125 за метал произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог) или одговарајуће.		
355.	Резна плоча фи 230 произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог) или одговарајуће.		

6. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА СТРАНИ И НА СТРАНИ 67: XIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ НА РЕДНИМ БРОЈЕВИМА (87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 122, 123, 221, 225, 226, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 245, 249, 258, 259, 354 и 355) додају се техничке карактеристике И ГЛАСИ:

РБ	Назив покретних ствари и карактеристике	Назив произвођача	Гаранција коју даје произвођач	Зависни трошкови набавке (трошкови царине + трошкови транспорта и сл.)
87.	Глет маса 1/25 Максима или одговарајућих карактеристика Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције, или одговарајуће.			
89.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ11 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције или одговарајуће.			

90.	Лепак за плочице 1/25 ЦМ16 или одговарајућих карактеристика. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ и Уверење о квалитету издато од стране овлаштене институције или одговарајуће.			
91.	Боја за бетон трула вишња 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
92.	Боја за бетон жута 1/0,75 VOC < 40.Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
93.	Боја уљана бела (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
94.	Боја уљана црвена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
95.	Боја уљана браон (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
96.	Боја уљана зелена (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
97.	Боја уљана плава (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			

98.	Боја уљана црна (ЕМАЈЛ ЛАК) 1/0,65 једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
99.	Боја основна за метал уљана сива 1/0,65 антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената , пунила и органских растварача, VOC мах. 500 г/л. , паковање 0.75 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
100.	Боја за радијатор 1/0,75 бела емајл лак , отпоран на хабање и температуру до 120°C. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
103.	Разређивач уљани паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
104.	Разређивач нитро паковање 1 литар. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
122.	Стиропор д=5см димензија плоче 50 x 100 цм, класа горивости В1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
123.	Стиропор д=2см димензија плоче 50 x 100 цм, класа горивости В1 (тешко запаљив материјал) , класификација производа према норми EN 13163, 17 гр. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ или одговарајуће.			
221.	Ламинат класе 32 дебљине 8 mm (за средње оптерећење) са припадајућим филцом и фолијом, храст или буква класе хабања 32 (AC4) по стандарду EN13329 са механичким системом закључавања. Према стандарду EN 316 густина HDF је 900-950kg/m³, да припада класи тешко запаљивих материјала по стандарду EN13501-1 односно да поседује CflS1 сертификат, антистично својство по стандарду EN1815 испод 2kV, са припадајућим филцом, обавезно доставити каталог или одговарајуће.			
225.	Водокотлић високомонтажни "ГЕБЕРИТ" или одговарајућих карактеристика назидни са старт/стоп типком, са подесивом количином воде 6/9 л, прикључак могућ са три стране, израђен од ABS пластике, опремљен изолацијом против кондензације, /ВИСОКОМОНТАЖНИ/. (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ)			

226.	Батерија једноручна са туш цревом једноручна са изливом -прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.			
232.	Славина 3/4 са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.			
233.	Славина 1/2 обична са гумицом и холендером хромирана са вирблом,прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.			

239.	Батерија за судопере једноручна за топ. и хлад. Воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5 година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеритикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.			
240.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.			
241.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 3/4 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.			
242.	Експрес спојка за металне водоводне цеви 1/2 цола са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке , подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.			
245.	Батерија дубећа једноручна за топ. и хлад воду прикључне мере као и битне димензије производа да су сагласни са одредбама стандарда SRPS EN 817: 2010, основни материјал производа да је сагласан са SRPS EN 1982 :2011 и EN 12165:2011, површинска заштита : карактеристике и испитивања никл- хром превлаке на функционалним површинама да одговарају стандарду SRPS EN 248 :2010 , затварајући елемент да је сагласан тесту издржљивости по стандарду SRPS EN 817 :2010 заптивни материјал на бази гуме да је сагласан стандарду SRPS EN 681-1:2007, примењене масти да су сагласне са стандардима DIN 51502 и ISO -L-XBD HB2, класа протока A:SRPS EN 817 :2010 и да је испитивање производа саласна са стандардима SRPS EN 200 :2010 и SRPS EN 817 :2010, израђена од челика, гаранција 5			

	година, (Обавезно доставити извештај о испитивању од стране надлежне установе, са тех. карактеристикама за понуђени производ или технички лист за понуђени производ) или одговарајуће.			
249.	Експрес спојка ФИ 90 са атестом, навести број атеста. Тело спојнице треба да буде од прохромског лима AISI 304, минималне дебљине 1 мм, материјал за вијке, подлошке и навртке је Č.4572 (AISI321). Минимална дебљина гумене облоге унутар спојнице је 7 мм. Доставити каталог произвођача из ког ће се доказати услови техничке спецификације или одговарајуће.			
258.	Цев ПВИЦ ½ - Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, или одговарајуће.Доставити извештај о испитивању овлаштене установе			
259.	Цев ПВИЦ ¾ Полиетиленска цев за воду, израђена према стандарду SRPS EN 12201-2, црна са плавим линијама, радног притиска 16 бара, класа SDR 11, спољнег пречника 25 мм, сечене на дужину од 6 м или одговарајуће.. Доставити извештај о испитивању овлаштене установе			
354.	Резна плоча фи 125 за метал произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог) или одговарајуће.			
355.	Резна плоча фи 230 произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог) или одговарајуће.			

Понуђач је наведену табелу са подацима попунио под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

7. МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОДАЈЕ ПОГЛАВЉЕ:

XVI - И ГЛАСИ: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра у отвореном поступку јавне набавке број грађевинског материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 2143 Горњи Милановац и ослоњених јединица **ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.10-930-12/2019**, у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама), што за свако понуђено добро, доказујемо прилагањем копија докумената о испуњавању стандарда, или произвођачких спецификација, или произвођачких декларација или извода са сајта произвођача.

У _____

М.П.

Наручилац/Купац

Дана _____

За ВП 2143 Горњи Милановац:

п о т п у к о в н и к

Ненад Дражинац

Урађено у једном примерку и достављено:

- Уз предмет
- Објављено на интернет страници:
 - www.portal.ujn.gov.rs
 - на интрнет страницу Министарства одбране.