



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ

Управа за снабдевање

Дирекција за набавку и продају

Број 47 - 20

20 Јун 2017

Београд

Измена и допуна КД
у поступку набавке добара,
ЈН број 9/2017, објављује.-

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране врши измену и допуна конкурсне документације за јавну набавку добара број 9/2017 – Материјали и средства за гашење пожара и ватрогасна опрема.

Измена и допуна се односи на техничку спецификацију добра из партије 5 – ЛВ-25 напртњача.

На страни 6 од 101 конкурсне документације стоји:

"Материјал напртњаче (резервоара): унутрашњи слој од ПЕС материјала пресвучен двострано ПВЦ-ом, а спољашњи материјал ПЕС пресвучен једнострано (са унутрашње стране) ПВЦ-ом."

На страни 6 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика СЕ МЕЊА и ГЛАСИ:

"Материјал напртњаче (резервоара):

- унутрашњи слој од ПЕС материјала пресвучен двострано ПВЦ-ом, а спољашњи материјал ПЕС пресвучен једнострано (са унутрашње стране) ПВЦ-ом
- или**
- гумирани материјал чији квалитет пружа исти или дужи период употребе (у реалним условима) од ПЕС материјала који је пресвучен ПВЦ-ом, при чему је резервоар од двостраног гумираног материјала са спољашње и унутрашње стране."

На страни 6 од 101 конкурсне документације стоји:

" Напртњача (резервоар) мора бити тродимензионално конструисана са ручком за ношење, постављеним отвором за пуњење пречника Ø 100mm (± 5%) и великим џепом (испод отвора за пуњење) за ношење личних ствари."

На страни 6 од 101 конкурсне документације наведена техничка карактеристика СЕ МЕЊА и ГЛАСИ:

" Напртњача (резервоар) мора бити тродимензионално конструисана са ручком за ношење, постављеним отвором за пуњење пречника Ø 100mm (± 5%) и џепом (испод отвора за пуњење) за ношење личних ствари.

Напртњача може (не мора) да има џеп. Уколико напртњача има џеп исти мора да буде минималне ширине 250mm, минималне висине 300mm, да има скривене фалтице са две или три стране које му повећавају запремину и да изнад џепа стоји поклопац који се фиксира чичак траком за џеп."

НЈ/.

ДИРЕКТОР
пуковник
др Александар Буквић, дипл. инж.

