



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 5678 - 28

01 AUG 2017

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
отворени поступак јавне набавке добра по партијама 191/2017
(канцеларијски и биротехнички материјал)**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације, и то:

На страни 28. Конкурсне документације, Прилог 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, за партију број 14. након табеле додаје се поднаслов „МАТЕРИЈАЛ ЗА ОТИРАЧЕ“, а према спецификацији у прилогу а).

Остали елементи Конкурсне документације ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБРА БРОЈ 191/2017, остају непромењени.

MC



ПОСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

ПУКОВНИК

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу УЈН РС

-на интернет страници МО

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОТИРАЧЕ

Спецификација отирача за 2017. годину

Организациона јединица	Место постављања	Дужина	Ширина	Површина м2
ВМЦ Славија	Главни улаз	1.80	1.15	2.07
	Споредни улаз			0.00
	Амбуланта ВА			0.00
	Амбуланта ВА			0.00
	Амбуланта Церак	1.80	1.15	2.07
	Амбуланта Церак	1.80	1.15	2.07
	Амбуланта Бањица	2.00	0.85	1.70
	Амбуланта ВГ	1.80	1.15	2.07
ВМЦ Нови Београд	Главни улаз	1.80	1.15	2.07
	Споредни улаз	2.00	0.85	1.70
	Техника			0.00
	Амбуланта Бежанија	1.15	0.85	0.98
	Амбуланта Земун	1.15	0.85	0.98
ВМЦ Карабурма	Главни улаз	1.80	1.15	2.07
	Споредни улаз			0.00
	Улаз лабораторија			0.00
	НПС	1.15	0.85	0.98
	ВВЛК			0.00
	Перионица 1	1.20	0.85	1.02
	Перионица 2			0.00
ВМЦ ХП	Главни улаз	1.80	1.15	2.07
	Споредни улаз			0.00
	Улаз апотека			0.00
ЦПМЗ	Главни улаз	1.15	0.87	1.00
УКУПНО				22.845

Материјал за отираче мора бити погодан за постављање на фреквентним местима у здравственим установама, направљен од две врсте материјала, доњи део (подлога) неклизајући произведен од гуме, а горњи (газни) део, ткање као тепих, од синтетике; дебљина отирача најмање 10mm; капацитет упијања течности од минимум 3 литара по m^2 ; боја може бити тамно браон, тамно зелена и тамно сива; понуђено добро мора бити машински периво (у индустриској машини за прање) и на температури до 60° .

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОТИРАЧЕ

Спецификација отирача за 2018. годину

Организациона јединица	Место постављања	Дужина	Ширина	Површина м2
ВМЦ Славија	Главни улаз	2.00	1.15	2.30
	Споредни улаз	2.00	1.15	2.30
	Амбуланта ВА	2.00	1.15	2.30
	Амбуланта ВА	1.20	0.85	1.02
	Амбуланта Церак	1.80	0.85	1.53
	Амбуланта Церак	1.15	0.85	0.98
	Амбуланта Бањица			0.00
	Амбуланта ВГ			0.00
ВМЦ Нови Београд	Главни улаз			0.00
	Споредни улаз			0.00
	Техника			0.00
	Амбуланта Бежанија	2.00	1.15	2.30
	Амбуланта Земун	2.00	1.15	2.30
ВМЦ Карабурма	Уринска	1.50	0.85	1.28
	спрат	2.00	1.15	2.30
	Улаз лабораторија 2	1.50	0.85	1.28
	Х-барака	2.00	1.15	2.30
	ВВЛК	1.20	0.85	1.02
	ТЕП	1.15	0.85	0.98
	ТЕП споредни	1.50	0.85	1.28
ВМЦ ХП	Апотека			0.00
	Спрат	1.50	0.85	1.28
	Ходник десно	2.00	1.15	2.30
ЦПМЗ	Споредни улаз	1.15	0.85	0.98
УКУПНО				30.00

Материјал за отираче мора бити погодан за постављање на фреквентним местима у здравственим установама, направљен од две врсте материјала, доњи део (подлога) неклизајући произведен од гуме, а горњи (газни) део, ткање као тепих, од синтетике; дебљина отирача најмање 10mm; капацитет упијања течности од минимум 3 литара по m^2 ; боја може бити тамно браон, тамно зелена и тамно сива; понуђено добро мора бити машински периво (у индустриској машини за прање) и на температури до 60^0 .

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОТИРАЧЕ

Спецификација отирача за 2019. годину

Организациона јединица	Место постављања	Дужина	Ширина	Површина м2
ВМЦ Славија	Главни улаз	2.00	1.15	2.30
	Споредни улаз	2.00	1.15	2.30
	Амбуланта ВА КТБ	2.00	1.15	2.30
	Амбуланта ВА-спрат	1.20	0.85	1.02
	Амбуланта Церак - спрат	1.80	0.85	1.53
	Амбуланта Церак - лаб.	1.15	0.85	0.98
	Амбуланта Бањица			0.00
	Амбуланта ВГ			0.00
ВМЦ Нови Београд	Главни улаз	2.00	1.15	2.30
	Степенице	2.00	1.15	2.30
	Улаз за инвалиде	1.50	0.85	1.28
	Амбуланта Бежанија			0.00
	Амбуланта Земун			0.00
ВМЦ Карабурма	Главни улаз			0.00
	Лифт	2.00	1.15	2.30
	Улаз лабораторија - десно	1.50	0.85	1.28
	НПС -степенице	2.00	1.15	2.30
	ОдТел	1.20	0.85	1.02
	РМР	1.15	0.85	0.98
	ВР	1.50	0.85	1.28
ВМЦ ХП	Главни улаз			0.00
	Споредни улаз	1.50	0.85	1.28
	Улаз аптека	2.00	1.15	2.30
ЦПМЗ	Спрат	1.15	0.85	0.98
УКУПНО				30.00

Материјал за отираче мора бити погодан за постављање на фреквентним местима у здравственим установама, направљен од две врсте материјала, доњи део (подлога) неклизајући произведен од гуме, а горњи (газни) део, ткање као тепих, од синтетике; дебљина отирача најмање 10mm; капацитет упијања течности од минимум 3 литара по m^2 ; боја може бити тамно браон, тамно зелена и тамно сива; понуђено добро мора бити машински периво (у индустриској машини за прање) и на температури до 60^0 .