



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

бр. 233 - 8

06 Јун 2018. године
Београд

Измена / Допуна Конкурсне документације
у поступку **јавне набавке добара**
бр. 6/2018- текстилни производи,
објављује.-

Заинтересовано лице у јавној набавци бр. 6/2018 - текстилни производи доставило је дана 03.07.2018. године Захтев за додатним информацијама односно питање у вези предметне јавне набавке, по следећем.

Обзиром да је у техничким спецификацијама за партију 1 - ознаке за униформу, бере, капу и шапку - оцене постојаности свих обојења за Ознаку припадности Војсци Србије за теренску униформу, Летвице за ознаку чина, Ознаке за капу, бере и шапку су на:

- светлост најмање оцена 5,
- трење мокро најмање оцена 4,
- трење суво најмање оцена 4,
- прање најмање оцена 4,
- хемијско чишћење најмање оцена 4,

Осим за Навлаке за ознаку чина где су оцене постојаности свих обојења на:

- светлост оцена 6,
- трење мокро оцена 5,
- трење суво оцена 5,
- прање оцена 5,
- хемијско чишћење оцена 5.

Наши добављачи репроматеријала који се уграђује у ознаке не гарантују да можемо да добијемо тражене оцене постојаности свих обојења које су наведене у ТТЗ спецификацији код Навлаке за ознаку чина.

Заинтересовано лице пита: "Да ли је дошло до грешке у висини оцена постојаности обојења код Навлаке за ознаку чина у односу на оцене код Ознаке припадности Војсци Србије за теренску униформу, Летвице за ознаку чина и Ознаке за капу, бере и шапку?"

У складу са чланом 63. став 3. („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15)
Наручилац објављује

Одговор:

За добра на редним бројевима од 33. до 67. (навлаке свих врста) из партије 1, у делу техничких спецификација који се односи на карактеристике готових навлака, свих врста, текст који се односи на постојаности свих боја, мења се и гласи:

„- Постојаности свих обојења на:

- светлост најмање оцена 5,
- трење мокро најмање оцена 4,
- трење суво најмање оцена 4,
- хемијско чишћење најмање оцена 4,
- прање (60 °C) најмање оцена 4.“

У вези са наведеним одговором, а у складу са чланом 63. став 1. и став 5. ЗЈН, објављујемо измену Конкурсне документације бр. 233-4 од 04.06.2018. године у поступку јавне набавке добара бр. 6/2018 – текстилни производи, на страни 16 од 102 а остали елементи предметне Конкурсне документације остају непромењени.

Такође, Наручилац ће у складу са чланом 63. став 5. ЗЈН објавити и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

ДН, ВМ



НАЧЕЛНИК
ПУКОВНИК
др Александар Цакић, дипл.инж.





Слика 15 - Изглед навлака за ознаку чина за свечану униформу војника Гарде
НАПОМЕНЕ везане за слику 15:

- Димензије и облик навлаке идентични су као код навлаке за ознаку чина за свечану униформу подофицира Гарде;
- Основна боја навлаке идентична је боји навлаке за ознаку чина за свечану униформу подофицира Гарде;
- Ширити се израђују од срме тамноцрвене боје;
- Угао између крака износи 125°.

Карактеристике готових навлака, свих врста:

Спољашњи (основни) део навлаке израђује се од филаментног полиестарског предива, следећих карактеристика:

- финоћа предива:
 - основа: 100 dtex,
 - потка: 78 - 110 dtex
- густина ткања:
 - у правцу основе: 57,6 жица/см,
 - у правцу потке: регулисати у зависности од финоће потке ради постизања ефекта пуноће тканине и јасноће приказаних детаља
- постојаности свих обојења на:
 - светлост најмање оцена 5,
 - трење мокро најмање оцена 4,
 - трење суво најмање оцена 4,
 - хемијско чишћење најмање оцена 4,
 - прање (60 °C) најмање оцена 4.
- отпорност на пилинг (спољашњи део навлаке) : оцена 5,
- Није дозвољено скупљање навлака приликом хемијског чишћења и прања на 60 °C.

У зависности од врсте чина, на основном делу навлаке, у технологији „жакар“ ткања израђују се одговарајући ширити/розете/елементи ознаке чина, у складу са приказаним сликама, односно овереним узорцима.

Основни део навлаке мора да буде прецизно искројен са завареним ивицама, а на подлогу навлаке фиксира се лепљењем помоћу термо фолије и прошивањем уз ивице концем у боји навлаке.

Тканина за израду подлоге навлаке мора, по боји и квалитету, да буде усаглашена са основним делом навлаке.

Навлака треба да буде ојачана одговарајућим лепљивим ојачањем, како би имала задовољавајућу чврстину.

Боје основних делова навлака и бојених детаља навлака дефинисани су овереним узорцима (на сликама боје су дате оријентационо).