

ВОЈНА ПОШТА 2084

број 6075 - 13

20.09.2019.године

БЕОГРАД

На основу чланова 57 и 63 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" број 68/2015), објављује:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР. 1.1.291-881-117/2019

Алат и опрема за одржавање средстава на употреби

ЈН у отвореном поступку бр. 1.1.291-881-117/2019

ОРН 31520000, 38410000, 43800000

1. На страни 23, конкурсне документације поглавље V - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, позиција 2.4 Пнеуматски пиштољ 3/4", потребне техничке карактеристике мења се и гласи као у прилогу акта.
2. На страни 24, конкурсне документације поглавље V - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, позиција 2.5 Пиштољ за пумпање гума, са спиралним цревом, потребне техничке карактеристике мења се и гласи као у прилогу акта.
3. На страни 10, конкурсне документације поглавље III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, поглавље 1.2 мења се и гласи:
Да има минимум 5 запослених лица.
Доказ: Образац пријаве запосленог М-4 оверен парафом овлашћеног лица и печатом понуђача или извод из АПР или уговор о раду или уговор о привремено повременим пословима или други доказ из ког наручилац може недвосмислено да утврди број запослених .
4. На странама 58 и 59, конкурсне документације поглавље VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2 и 3 мења се и гласи:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 26.09.2019. године до 10.00 часова (до тог времена морају бити заведене у деловодству ВП 2084 Београд).**
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана **26.09.2019..** године са почетком у 10,15 часова, на адреси Наручиоца, у згради бр. 3 касарне „Кнежевац“, улица Ослобођења број 30 Београд, у просторији број 1.
5. Остале тачке конкурсне документације ЈН бр. 1.1.291-881-117/2019 остају непромењене.

СМ

КОМАНДАНТ

пуковник

мр Томислав Алимпић, дипл.инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка
и достављено:

- РЦ
- ВП 2084 Београд
- а/а

2.4 Пнеуматски пиштољ 3/4"

Пнеуматски пиштољ 3/4"		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	за професионалну употребу	
	композитно кућиште	
	дупли ударни механизам	
	подешавање стезања у 3 позиције	
	са прегушивачем за тихи рад	
	увоз ваздуха на ручки	
	слободна брзина 4.500 о/min	
	максимални момент 1.800 Nm	
	капацитет завртњева M27x41mm (CI 8.8)	
	капацитет завртњева M22x34mm (CI 12.9)	
	са Импракт кључевима, отвор кључа 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36 и 41 ниво квалитета UNIOR 232/4 бр	
	са полиуретанским спиралним цревом за ваздух, растегљиво до минимум 9 метара, пречника 8x12 mm, опруге на крају црева против ломљења црева	
	брза мушка спојка 1/4"	
	брза женска спојка 1/4"	
	улаз за ваздух 3/8"	
	радни притисак 6,2 bara ± 0,2 bara	
	потрошња ваздуха: максимум 215 l/min	
	тежина: максимум 3.5 kg	
сви наведени елементи испоручују се као један функционалан уређај		
Количина за набавку : *најмање 1 (један) комад		
Пример адекватног уређаја – средства	Beta 1928CD или одговарајући по техничким карактеристикама	

Сва добра-опрема мора бити произведена у складу са захтевима који су дати у Директиви Савета ЕУ: 2006/42/ЕС и/или 2004/108/ЕС. Понуђач доставља доказ о испуњености овог услова или доставља изјаву о испуњености овог услова.

2.5 Пиштољ за пумпање гума, са спиралним цревом

Пиштољ за пумпање гума, са спиралним цревом		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	Алат је намењен за пумпање гума путничких и теретних возила уз помоћ компримованог ваздуха	
	Пиштољ за пумпање гума	
	- Уређај за професионалну употребу,	
	- Радни притисак од 0 до минимум 11 бара	
	- Са манометром, обложеног гумом и отпорним на ударце и вибрације,	
	- Прикључно црево дужине минимум 300 mm, са аутомобилским вентилом, окретно 360°	
	Спирално црево	
	- Дужина црева 10 метара ±10%,	
	- Спољни пречник црева 10 mm,	
	- Радни притисак од 1 до минимум 10 бара	
	- Са заштитом од преламања на крајевима црева (метална спирална опруга)	
	- Са прикључком за понуђени пиштољ са једне стране, а са друге стране прикључак са навојем и брзом "мушком" спојницом 1/4" (да представља компактну целину са пиштољем за пумпање гума)	
	Израђено од полиуретана или полиамида	
	Спојнице	
	- брза "женска" спојница 1/4" – самостална	
	<u>Обим испоруке за ову партију:</u>	
	- Пиштољ за пумпање гума	
	- Спирално црево , на крајевима црева морају бити:	
	- Спојница, брза, да је компатибилна са улазом пиштоља за пумпање гума и брза "мушка" спојница 1/4"	
	Спојница , брза "женска" 1/4"	
Количина за набавку : *најмање 4 (четири) комада		
Пример адекватног уређаја – средства	Beta 1949 GPE или одговарајућих техничких карактеристика	

Сва добра-опрема мора бити произведена у складу са захтевима који су дати у Директиви Савета ЕУ: 2006/42/ЕС и/или 2004/108/ЕС. Понуђач доставља доказ о испуњености овог услова или доставља изјаву о испуњености овог услова