



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"  
Бр. 2159-18  
17 JUN 2019. 2019. год.  
ЧАЧАК

Чувати до: МФТГИ  
Ф/бр: 30/ 51  
Обрађивач: Милан Толић

На основу члана 63 .став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), Правилника о обавезним условима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-20/2015 од 12.10.2015. год.

РС МО ГШ ВС- Копијена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак  
Објављује  
о измену конкурсне документације за јавну набавку  
у отвореном поступку бр. 137/19

1. Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 137/19 је објављена на порталу Управе за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs и интернет странице Министарства Одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs)

2. На питање потенцијалног понуђача везано за партију 5. по спецификацији број 7560:

Питање : „Карактеристике које сте навели не одговарају артиклу 721/6 произвођача УНИОР. Молим погледајте карактеристике и наведите каталогски број стеге која је потребна.“

**Одговор:** Након проучавања дописа потенцијалног понуђача наведеног у вези и упоређивања са техничким спецификацијама из захтева за набавку број 137/19, утврђена је грешка због чега достављамо изменењени опис техничких карактеристика добра из партије 5 по спецификацији 7560.

3. У свему осталом конкурсна документација објављена на порталу Управе за јавне набавке портал [portal.ujn.gov.rs](http://portal.ujn.gov.rs) и интернет странице министарства одбране портал [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) остаје неизмењена.

Прилог: Страна 17. и 157. конкурсне документације.

МТ



Урађено у 1 (једном) примерку  
умножено у 1 (једном) примерку  
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране интернет страница [www.nabavke.mod.gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) ( у електронском облику),
- Одељењу за снабдевање,
- a/a.

## 5. Ручица ударна - рачна акумулаторска 347556

- Прихват  $\frac{1}{2}$ " sa adapterom 3/8" и 1/4",
- Минимални обртни момент **80 Nm** са могућношћу подешавања,
- Заштита од преоптерећења,
- Број обртaja без оптерећења у распону минимално **0-175 o/min**,
- LED светло за осветљење радне површине,
- Дужине до максимално **330 mm**,
- Маса са батеријом до максимално **1.6 kg**,
- Батерија литијум-јонска минимално **2 Ah**,
- Испоручити са брзим пуњачем и батеријом,
- Уређај мора испуњавати услове из директиве EU 2006/42/EC, односно одговарајуће националне регулативе о безбедности машина, као и из директиве EU 2014/30/EC, односно одговарајуће националне регулативе о електромагнетној компатибилности.

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача MILWAUKEE модел M12FIR12-0.

Остало:

- Уређаје испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Уз уређаје испоручити, у случају да је то неопходно, сет резервних делова и потрошног материјала препоручен од стране производијача, за редовно одржавање и рад са уређајем у току гарантног рока
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређаје испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђени уређаје мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година.

## ПАРТИЈА 5: Ручни алат

### Стега стона паралелна 347612

- Стега стона браварска израђена од сивог лива,
- Чельусти израђене од алатног челика, коване и побољшане са могућношћу замене,
- Површинска заштита кућишта лакирањем, чельусти заштићене од корозије,
- Максимални отвор чельусти минимално 150 mm,
- *Прихват за цеви и шипке пречника у минималном распону од 20 до 60 mm.*

Као пример одговорајућег алата наводимо алат произвођача UNIOR модел 721/6.

### 1. Сечице равне електроничарске 347588

- Израђене од специјалног алатног челика, кованог и побољшаног,
- Ручке обложене навлакама,
- Резне ивице индуктивно каљене,
- Површински заштићене од корозије,
- Израђене према стандарду DIN ISO 5749 или одговарајућем националном стандарду,
- Дужина максимално 140 mm,
- Са опругом.

Као пример одговорајућег алата наводимо алат произвођача WIHA модел 36189.

Као пример одговарајућег уређаја наводимо уређај произвођача MILWAUKEE модел M12FIR12-0.

**Остало:**

- Уређаје испоручити са свим прибором и деловима потребним за пуштање у пробни рад
- Уз уређаје испоручити, у случају да је то неопходно, сет резервних делова и потрошног материјала препоручен од стране производијача, за редовно одржавање и рад са уређајем у току гарантног рока
- Гарантни рок минимално 12 месеци без ограничења
- Уз уређаје испоручити упутства за руковање и одржавање на српском језику
- За понуђени уређаје мора постојати овлашћени сервис у Републици Србији, уз обавезу обезбеђења резервних делова за период од најмање 5 година.

## **ПАРТИЈА 5: Ручни алат**

### **15. Стега стона паралелна 347612**

- Стега стона браварска израђена од сивог лива,
- Чельусти израђене од алатног челика, коване и побољшане са могућношћу замене,
- Површинска заштита кућишта лакирањем, чельусти заштићене од корозије,
- Максимални отвор чельусти минимално 150 mm,
- *Прихват за цеви и шипке пречника у минималном распону од 20 до 60 mm.*
- Као пример одговарајућег алата наводимо алат производијача UNIOR модел 721/6.

### **16. Сечице косе електроничарске 347590**

- Израђене од специјалног алатног челика, кованог и побољшаног,
- Ручке обложене навлакама,
- Резне ивице индуктивно каљене,
- Површински заштићене од корозије,
- Израђене према стандарду DIN ISO 5749 или одговарајућем националном стандарду,
- Дужина 130 mm,
- Са шпицастим повијеним врхом.

Као пример одговарајућег алата наводимо алат производијача WIHA модел 26818.

### **17. Сечице вишнаменске електроизоловане 347592**

- Израђене од специјалног алатног челика, кованог и побољшаног,
- Ручке обложене навлакама са двоструким слојем пластике у две боје,
- Резне ивице индуктивно каљене,
- Површински заштићене од корозије,
- Израђене према стандарду SRPS EN IEC 60900 за рад под напоном до 1000 V,
- Дужина 160 mm,
- Могућност скидања изолација на проводницима пресека од 1,5 до 2,5 mm<sup>2</sup>.

Као пример одговарајућег алата наводимо алат производијача UNIOR модел 462/1 VDEDP.

### **18. Клејшта комбинована електроизолована 347594**

- Израђена од специјалног алатног челика, кованог и побољшаног,
- Ручке обложене навлакама са двоструким слојем пластике у две боје,