

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/ 2252-1
02 MAR 2017 године
БАТАЈНИЦА

Обавештење у вези ЈНМВ бр. 02/17,
доставља.-

За ставку 1.

1. Питање: За квалитет тражене робе наведено је класа I, без плаветнила, буђи и окорака, да ли је дозвољена присутност чворова (неиспадајућих) и колико по метру дужном?

Одговор: Дозвољено је присуство неиспадајућих чворова, односно ЧПЧ (чиста-получиста) даска са највише два чвора по метру дужном.

2. Питање: Наведен потребан материјал је даска чамова, док испод пише димензија плоча, на шта се тачно мисли, да ли су вам потребне плоче слепљене из више делова или из једног комада (даске)?

Одговор: На ставци број 1. тражена је даска чамова из једног комада због тражене дужине, а испод су дате димензије на које се даске секу.

3. Питање: Уколико су ламерилане плоче потребне, да ли су дозвољени наставци по дужини или само по ширини? (због тражене дужине од 472 см и осталих сличних морају се правити и са подужним наставком).

Одговор: На ставци број 1. тражена је даска чамова из једног комада због тражене дужине, а испод су дате димензије на које се даске секу без наставка.

За ставке 2 и 3.

1. Питање: За квалитет тражене робе наведено је класа I, без плаветнила, буђи и окорака, да ли је дозвољена присутност чворова (неиспадајућих) и колико по метру дужном, такође и присутност пукотина?

Одговор: Дозвољено је присуство неиспадајућих чвора, односно ЧПЧ (чиста-получиста) греда са највише два чвора по метру дужном без присуства пукотина, искривљености и усуканости.

2. Питање: Влажност тражена за ставку 3. је сувише ниска, ако је из комада, једног дела, јер ту димензију је немогуће осушити на тражену влажност а да се не појаве пукотине и задржи тражене димензије и правилан облик, да ли је прихватљива влажност од 15-20%?

Одговор: Прихватљива је влажност од 15-20%.

3. Питање: Да ли вам одговарају ламерилане греде?

Одговор: Ламелиране греде нам не одговарају.

За све ставке:

1. Питање: У напомени је наведено да плочу треба исећи на тачно дефинисане димензије, да ли то значи да вам треба извршити четворострану обраду тражених плоча или фриза и греда, односно да све стране осим подужних буду обрађене абрихтер/дихтом на тражене димензије?

Одговор: Не треба вршити четворострану обраду даски и греда, само треба да буду исечене или фризмиране на тражене димензије (дужину, ширину, дебљину). Толеранција је не више од 0,1 - 0,2 mm.

СМ



ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пуковник

ср Ђорђе Затезало, дипл. инж.



Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (један) примерак
и достављено:

- одељењу за набавку

- а/а

Постављено на Портал:

- Управе за јавне набавке

- Министарства одбране