



Чувати до: МФГТИ
Ф/рбр: 30 / 51
Обрађивач: Д. Ђокић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр.3627- 19
24 AUG 2017 . год.
Ч А Ч А К

На основу члана 60, а у вези члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-2/2013-1 од 27.03.2013.г.

РС МО ГШ ВС- Копнена Војска ТРЗ „Чачак“- Чачак
Објављује

ОДГОВОР
НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА
за јавну набавку мале вредности бр.205/2017.

На постављена ПИТАЊА:

- Позиција 1-13 – Шта представља ознака СНО 1732, молимо вас да дефинишете техничке карактеристике производа?
- Позиција 16 – Молимо вас да појасните ознаку СИПАС М-80 као и да дефинишете о ком материјалу је реч?
- Позиција 20 – Молимо вас да појасните ознаку СИПАС МО као и да дефинишете о ком материјалу је реч?
- Позиција 21 – Шта представља ознака СНО 1763, молимо вас да дефинишете техничке карактеристике производа?
- Позиција 35 – Шта представља ознаку СУПЕР 0,3-0,5 СНО 1863, молимо вас да дефинишете техничке карактеристике производа?
- Шта представља ознака ИПАС 80, молимо вас да дефинишете техничке карактеристике производа?
- Шта представља ознака ИПАС 60, молимо вас да дефинишете техничке карактеристике производа?

Дајемо следеће ОДГОВОРЕ:

-Позиције 1-13 по стандарду SNO 1732 се производе од тврдог поливинилхлорида и треба да испуне захтеве према табели 1 и 2.

Табела 1 – Захтеви квалитета за физичко-механичке карактеристике материјала од тврдог поливинилхлорида.

КАРАКТЕРИСТИКЕ	ВРЕДНОСТИ
Густина, g/cm ³	Од 1,38-1,42
Затезна чврстоћа МРа, најмање	45
Прекидно издужење, % најмање	25
Савојна чврстоћа МРа, најмање	100
Ударна жилавост, kJ/m ² , најмање	120
Температура омекшавања по Викату, °C, најмање	65
Упијање воде, 7 дана, mg/dm ² , највише	20

Табела 2 – Захтеви квалитета за електричне карактеристике материјала од тврдог поливинилхлорида.

КАРАКТЕРИСТИКЕ	ВРЕДНОСТИ
Специфична запреминска орпорност, Ωm , најмање	10^{13}
Диелектрична чврстоћа, MV/m , најмање	40

-Позиција 16 под ознаком СИПАС М80 је полиамид 6,6 +MoS.

-Позиција 20 под ознаком СИПАС МО је полиамид 6.

-Позиција 21 је полиамид 6 неојачан у плочи дебљине 8 мм, према СНО 1763 и треба да испуне захтеве према табели 3 и 4.

Табела 3 – Физичко-механичка и топлотна својства полиамида 6

СВОЈСТВА	Тип - неојачан
Густоћа, g/cm^3	1,135-1,45
Прекидна чврстоћа МРа, најмање	45
Прекидно издужење, % најмање	50
Ударна жилавост, kJ/m^2 , најмање	без лома
Савојна чврстоћа МРа, најмање	-
Тврдоћа, Н Sh D, најмање	65
Апсорпција воде на 20 °C, за време од 24 часа, $\text{mg}/100\text{ cm}^2$, највише	550
Тачка омекшавања по Викату, °C, најмање	200

Табела 4 – Електрична својства полиамида 6

СВОЈСТВА	Тип - неојачан
Густоћа, g/cm^3	1,135-1,45
Прекидна чврстоћа МРа, најмање	45
Прекидно издужење, % најмање	50
Ударна жилавост, kJ/m^2 , најмање	без лома
Савојна чврстоћа МРа, најмање	-

-Позиција 35 је пертинакс у плочи дебљине од 0,3-0,5 мм, (не узимати у разматрање реч супер и СНО 1863.)

-Ознака ИПАС 80 је полиамид 6,6+ MoS.

-Ознака ИПАС 60 је полиамид 6.

ДЂ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА
пп Дејан Бендић

Урађено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- Управа за јавне набавке портал portal.ujn.gov.rs (у електронском облику),
- Министарство одбране портал www.nabavke.mod.gov.rs (у електронском облику),
- а/а