



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 25 - 3
18.05.2018. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 5/2018
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалних понуђача дана 15. и 16.05.2018. године, за јавну набавку бр. 5/2018 – **Опрема за домаћинство и угоститељство**, наручилац Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, на основу образложења организационе јединице по чијем захтеву се спроводи набавка, објављује одговор.

Први потенцијални понуђач је доставио следећа питања:

ПИТАЊЕ 1:

56/84 конкурсне документације, позиција 6.9 МЕСОРЕЗНИЦА

- а) захтев 6.9.4. материјал за израду радног кућишта је нерђајући лим **AISI304** или **ЕЛОКСИРАНИ** алуминијум

Наше питање гласи да ли је прихватљиво да кућиште буде израђено од анодизованог алуминијума?

- б) 6.9.5. машина треба да има сигурносни прекидач – заштитну склопку

Питање гласи да ли је прихватљиво да месорезница има прекидач снаге на кућишту и сигурносно закључавање носача гураљке?

Напомињемо да је то једини сигурносни систем који сламорезница може да има.

Одговор на питање:

- а) Елокмирање или анодизација представља различит назив за један те исти процес заштите алуминијума од корозије. С тим у вези, прихватљива су оба назива приликом достављања техничких спецификација за добро на редном броју 6.9 (месорезница).
- б) Понуђено добро мора да поседује заштитну склопку, а место уградње исте није од значаја.

ПИТАЊЕ 2:

56/84 конкурсне документације, позиција 6.10 **МАШИНА ЗА МЛЕВЕЊЕ МЕСА**

Захтев 6.10.4. машина треба да поседује сигурносни прекидач – заштитну склопку

Напомињемо да сигурносни (микро) прекидач имају модели чији капацитети почињу од 500 kg/h.

Наше питање гласи да ли је прихватљиво да машина за млевење мяса поседује прекидач снаге на телу машине?

Одговор на питање:

Понуђено добро мора да поседује заштитну склопку, а место уградње исте није од значаја.

ПИТАЊЕ 3:

Страна 41/84, позиција 1.3. расхладни ормар са двоја врата

1.3.1. укупна запремина расхладног дела расхладног ормара треба да буде од 600 l до 700 l

Питање гласи да ли је потребно понудити фрижидер са двоја врата или са једним вратима, тј да ли од 600 l до 700 l или ако је са двоја врата онда од 1400 l

Одговор на питање:

Уколико понуђено добро испуњава техничке захтеве у погледу укупне запремине расхладног дела, број врата није од значаја.

Други потенцијални понуђач је доставио следеће питање:

ПИТАЊЕ 1:

Поз. 2

2.3

2.3.2. Димензије судопере су 800x600x750mm уз могућност одступања до 5%

Поз. 2

2.4

2.4.2. Димензије судопере су 800x600x750mm уз могућност одступања до 5%

Да ли је у питању грешка, да ли је тражена димензија можда 800x600x850mm што је стандард и одговара висини поз.2.5 и 2.6?

Одговор на питање:

Није у питању грешка, наручилац остаје при раније датим димензијама за добра на редним бројевима 2.3 и 2.4.

ЖЦ.-

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл. инж.