

Техничка спецификација за набавку радионичког алата

Редни број из спецификације: 1

Назив: Уређај за метење		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- радна ширина минимум 800мм	
	- са припадајућим резервоаром (спремником) за ђубре	
	- запремина резервоара за ђубре најмање 35 литара	
	- максимални површински учинак најмање 2500 м2/час	
	- могућнос целогодишње употребе (зима-лето)	
	- могућност подешавање висине метлица	
Пример адекватног уређаја – средства	Механичка метла (машина за метење) KARCHER S 6 TWIN или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 2

Назив: Уређај за стартовање моторних возила 12/24V		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- преносног типа на точкићима, са интегрисаном батеријом	
	- за 24V стартовање комерцијалних возила и 12V стартовање путничких и комби возила	
	- могућност пуњења, брзог пуњења и стартовања возила	
	- са заштитом од преоптерећења и замене поларитета	
	- са дисплејем за праћење рада	
	- струја пуњења интегрисане батерије 230V 50/60Hz	
	- у комплекту са адаптером/пуњачем за пуњење интегрисане батерије преко стандардне 230V струјне мреже	
	- у комплекту са клемама за повезивање са акумулатором возила	
	- максимална струја стартовања најмање 500A	
Пример адекватног уређаја – средства	Telwin DYNAMIC 620 START или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 3

Назив: Гарнитура алата на колицима		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- колица од метала, са четири точкића (најмање два окретна)	
	- сигурносна блокада која штити од аутоматског извлачења фиоке	
	- кочнице (блокаде) на точкићима	
	- са механизмом за закључавање фиока	
	- ојачани и заштићени горњи (радни) део	
	У КОМПЛЕТУ КОЛИЦА СЕ НАЛАЗИ:	
	- сет виљушкасто-окастих кључева: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28-30-32мм	
	- сет окастих кључева: 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19	
	- сет битова: Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10, Н12 кратки и дужи (по један) М5, М6, М8, М10, М12 кратки и дужи Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55 кратки и дужи	
	- сет наставка са адаптером: хексагонални насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24мм кључеви за свећице 21-16мм	
	- сет алата са чегртаљком 1/4": насадни кључеви 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14мм погонски зглоб адаптер за бит рачна	

	- сет алата са чегртаљком 3/8”: насадни кључеви E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20 E22, E24	
	- сет алата са чегртаљком 1/2”: насадни кључеви 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-36мм 127мм продужни комад 1/2“ погонски зглоб	
	- сет клешта: у комплекту клешта комбинованам клешта за сечење, клешта комбинована издужена и клешта комбинована издужена полуокругла	
	- сет зегер клешта: у комплекту клешта унутрашња равна, спољашња равна, унутрашња савијена и спољашња савијена	
	- сет равних одвијача 6x38, 4x100, 8x150, 6x150, 5x100, 3x75, 6x100	
	- сет одвијача PH: PH0 75 мм PH1 100мм и 75мм PH2 38-100-200мм	
	- сет инбуса HEX и TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 - HEX 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	
	- сет столарског алата: чекић, длето 10мм и 12мм и ударац 6мм и 8мм	
	- сет одвијача за електричара: изоловани одвијач равни 3x100мм, 4x100мм и 5,5x125мм (1000 V) изоловани одвијач напона PZ1x100мм и PZ2x100мм (1000 V) испитивач напона 1 ком	
Пример адекватног уређаја – средства	HOGERT HT7G056 или одговарајуће	