

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА за ЈН - радионички алат

Редни број из спецификације: 1

Назив: Хидраулична дизалица 10 тона		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- хидраулична стубаста дизалица за моторна возила	
	- носивости 10 тона	
	- максимална висина не мања од 400mm	
	- минимална висина не више од 250mm	
	- висина дизања најмање 150mm	
	- долази у комплекту са ручком/полугом за подизање	
Пример адекватног уређаја – средства	YATO YT-17004 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 2

Назив: Акумулаторска угаона брусилца		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- број обртаја најмање 10000 обрт/мин	
	- пречник резне плоче најмање 115mm	
	- вретено M14	
	- акумулатор 18V	

	- долази у комплекту са две 18V 5Ah батерије и одговарајућим пуњачем у коферу	
Пример адекватног уређаја – средства	BOSCH GWS 18V-8 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 3

Назив: Акумулаторска чекић/бушилица		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- напон 18V	
	- јачина удarca најмање 3,0 J	
	- пречник бушења у бетону 8-16mm или већи	
	- максимални пречник бушења у металу најмање 13mm	
	- максимални пречник бушења у дрвету најмање 25mm	
	- прихват алата SDS+	
	- конструкција са D дршком	
	- са anti kick-back системом који спречава повређивање руку и рамена у случају заглављивања бургије	
	- долази у коферу у комплекту са: – 2 батерије – пуњачем – граничником за дубину бушења	
Пример адекватног уређаја – средства	Bosch GBH 18V-28D (0611919005) или одговарајући	

Редни број из спецификације: 4

Назив: Алуминијумске мердевине 7+1 газишта		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- материјал алуминијум	
	- дводелне	
	1 газишта	
	- Газишта неклизајућа (ребраста површина)	
	- Висина мердевина најмање 150 cm	
	- Носивост мердевина најмање 120 kg	
	- Са стабилизатором (шипка, ланац или трака)	
Пример адекватног уређаја – средства	ALVE 1918 7+1 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 5

Назив: Клешта за кримповање		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- За скидање изолације, сечење, пресовање изолованих и неизолованих папучица	
	- Челик високе чврстоће	
	- Квалитет сечења у mm ² : 0,5-0,6	
Пример адекватног уређаја – средства	или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 6

Назив: Сет насадних кључева		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- преносиви сет (у коферу)	
	- у комплекту долази и чегртаљка	
	- прихват кључева и чегртаљке 1/2“ и 1/4“	
	- у комплекту најмање следећи насадни кључеви: 1/2“ (10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)	
	- у комплекту долази и: – рачна, 72 зуба – наставци 1/2“ - 127, 154 mm; 1/4“ – 152 mm – зглобни наставак – Т-адаптер – Крута ручица – Кључ за свећице 1/2“ – 21 mm – Имбус кључ: 1.25, 1.5, 2.5, 3 mm – Бит адаптер 1/4“ – Бит наставци 1/4“ – 4, 5, 5.5, 6, 7 mm; PH0, PH1, PH2, PH3; PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; imbus 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; S0, S1, S2, S3	
Пример адекватног уређаја – средства	YATO YT-38782 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 7

Назив: Сет виласто-окастих кључева		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- материјал: хром- ванадијум, ДИН 3110	
	- хромирана микро-мат завршна обрада	
	- глава кључа нагнута за 15 степени	
	- сет садржи најмање следеће кључеве: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,	
Пример адекватног уређаја – средства	УАТО УТ-0362 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 8

Назив: Кључ подешавајући (штелујући) 10 инча		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- материјал: хром ванадијумски челик	
	- технологија израде: кован, каљен и ојачан са хромираном површином	
	- са мерном скалом	
	- дужине 10“	
Пример адекватног уређаја – средства	UNIOR 250 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 9

Назив: Кључ подешавајући (штелујући) 24 инча		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- материјал: хром ванадијумски челик	
	- технологија израде: кован, каљен и ојачан са хромираном површином	
	- са мерном скалом	
	- дужине 24“	
Пример адекватног уређаја – средства	UNIOR 250 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 10, 11, 12

Назив: Виљушкasto окасти кључ 27, 32 и 41		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- материјал: хром ванадијумски челик	
Пример адекватног уређаја – средства	/	

Редни број из спецификације: 13

Назив: Водинсталатерска клешта		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	

	- материјал: хром ванадијумски челик	
	- S тип	
	- капацитет (захват) најмање 42мм	
Пример адекватног уређаја – средства	Кнirеx клешта за цеви (83 60 010) или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 14

Назив: Акумулаторски ударни одвртач са батеријом		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- За затезање и уклањање вијака, шrafoва и причвршћивача	
	- Максимални обртни момент најмање 1000Nm	
	- прихват 3/4"	
	- долази у комплекту са две батерије и одговарајућим пуњачем у коферу	
Пример адекватног уређаја – средства	Bosch GDS 18V-1050H или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 15

Назив: Сет за извлачење уља из мотора		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- преносиви екстрактор за уклањање уља из мотора и трансмисије без потребе за подизањем возила и уклањањем чепа за испуштање уља	

	- запремина резервоара најмање 80 литара	
	- са најмање 2 флексибилне сонде и најмање једном металном сондом за извлачење уља	
	- са провидном комором од плексигласа	
	- са давачем притиска, тј. вакууметром	
Пример адекватног уређаја – средства	YATO YT-07190 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 16

Назив: Уређај за топло прање		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- напон 230 V	
	- радни притисак најмање 130 bar	
	- проток воде најмање 400 lit/h	
	- максимална температура загревања воде најмање 70 степени целзијуса	
	- долази у комплекту са: пиштољ за високи притисак, црево за високи притисак дужине најмање 10 метара млазна цев системом аутоматског растеређења притиска, тј. вентилом притиска	
Пример адекватног уређаја – средства	KARCHER 5/15UX*EU или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 17

Назив: Ударни пнеуматски пиштољ 1/2 инча		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- прихват алата (четвртка) 1/2"	
	- максимални обртни момент најмање 1560 Nm	
	- максимални број обртаја 8000 о/мин	
	- прикључак за ваздух 1/4"	
	- са двоструким ударним механизмом	
	- смер ротације: десно/лево	
	- вишестепена регулација снаге затезања	
	- тежина уређаја до 2 кг	
Пример адекватног уређаја – средства	УАТО УТ-09545 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 18

Назив: Пнеуматско црево спирално 8x12мм		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- за пнеуматске алате	
	- са фабрички инсталираним брзим спојкама 1/4"	
	- од полиуретана	

	- дужине најмање 10 метара	
Пример адекватног уређаја – средства	YATO YT-24209 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 19

Назив: Дигитална вага до 60кг		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- за мерење тежине до најмање 60кг	
	- најмањи подеок мерења највише 20 грама	
	- магацинског типа (постављање на под)	
	- димензије таса најмање 40х40цм	
Пример адекватног уређаја – средства	Магацинска вага IM5 60kg или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 20

Назив: Дигитални тестер акумулатора		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- за тестирање батерија 12/24V (WET, GEL, MF, AGM, PbCa, EFB)	
	- могућност аутоматске компензације температуре ради прецизнијих мерења	
	- са уграђеним штампачем за штампање извештаја	
	- могућност тестирања батерија капацитета од 4 до 250Ah	

Пример адекватног уређаја – средства	Telwin DTP900 или одговарајуће
--------------------------------------	--------------------------------

Редни број из спецификације: 21

Назив: Пнеуматска вулканизерска преса		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- за поправке на гумама до 19.5"	
	- напајање 220V 50Hz	
	- радни притисак 8-12 бар	
	- сила притиска најмање 500 daN	
Пример адекватног уређаја – средства	Вулканизерска преса Р40 или одговарајуће	

Редни број из спецификације: 22

Назив: Сет SDS+ бургија за бетон		Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	- за професионалну употребу	
	- за бушење бетона	
	- сет садржи најмање бургије следећег пречника: 5, 6, 8 (дужине 50мм) и 6, 8, 10, 12 (дужине 100мм)	
	- са ојачаним врхом (карбидним)	
	- са четири резне ивице	

Пример адекватног уређаја – средства	Bosch EXPERT SDS 7X (2608900195) или одговарајуће
--------------------------------------	---